

LEDDriving FL H10

LED-ersättningslampa för vanliga dimljus



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt under dimmiga förhållanden med perfekt färgmatchning för xenon- och LED-strålkastare. Skyltar, hinder och faror uppfattas tidigare.



Överlägsen ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därmed reagerar tidigare tack vare den optimerade ljusfördelningen, som ger minskad bländning



Ultrakompakt LED-ersättningslampa för konventionella H10-dimljus som sockellösning

Enkel installation med optimerad kompatibilitet



Nya OSRAM LED-dimljus för ökad säkerhet och prestanda

Den senaste generationen LED-dimljus från OSRAM är en ännu smidigare lösning för byte och uppgradering av befintliga halogenbaserade dimljus: OSRAM LEDriving FL har ultrakompakta dimensioner och ger maximal kompatibilitet och smidig Plug-and-Play-installation. De har förbättrats med den senaste LED-tekniken och en färgtemperatur på 6 000 K för en snygg, kallvit look och bättre sikt. De här LED-produkterna ger en perfekt färgmatchning med xenon- och LED-baserade strålkastare och är avsedda för vanliga H10-dimljus. Ett par nya LEDriving FL-lampor, levereras med 3 års OSRAM-garanti och lång livslängd genom lägre energiförbrukning. Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade garantivillkor. Obs: Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernum mer	Produkttyp (terräng eller väg)	Testspän ning i volt	Nominell watttal	Nominell märkspän ning
LEDDriving FL ≙ H10	Huvudsakligen för dimljusställämpningar	9745CW	Off-road ≙ H10	13,5 V	8,20 W	12,0 V

Produktbeskrivning	Max. effekt	Fotometrisk data		Mått	Livslängder		Tillägg produktdata
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livsläng d B3	Livsläng d Tc i timmar	Socket
LEDDriving FL ≙ H10	9,43 W	720 lm	±15 %	17,2 mm	2500 h	5000 h	PY20d

Produktbeskrivning	Användnings områden
	Teknologi
LEDDriving FL ≙ H10	LED

Download

Dokument	
	Broschyrer Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Broschyrer LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Broschyrer 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving FL 9745CW

Lagliga hänvisningar

These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Närmare garantivillkor finns på: www.osram.com/guarantee.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

