



SÄKERHETS DATABLAD

[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar]

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

BUFSOL

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Det kan tillämpas som: bindemedel. Produkt för professionellt bruk.

Det rekommenderas inte att tillämpa: inte bestämt.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare: **VIRAGO PRODUKT S.C. JULIUSZ ŁUCZAK MAJA ŁUCZAK**

Adress: ul. Słoneczna 8, 62-040 Puszczykowo, Polen

Telefon/ fax: +48 61 813 39 23

e-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Aerosol 1 H222-H229, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram och signalord



FARA

Namnen på de ämnen som anges på etiketten

Innehåller : nafta (petroleum), vätebehandlad lätt; aceton.

Uttryck som anger faroslag

- H222 Extremt brandfarlig aerosol.
- H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- H315 Irriterar huden.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Uttryck som anger försiktighetsåtgärder

- P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- P260 Inandas inte sprej.



SÄKERHETS DATABLAD

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till korrekt märkta avfallsbehållare, i enlighet med nationella bestämmelser.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga ingredienser som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till REACH-förordningen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Gäller ej.

3.2 Blandningar

CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 Indexnummer: 649-328-00-1 Registreringsnummer: 01-211946219-0002 01-2119475514-35-XXXX 01-2119475515-33-XXXX	<u>nafta (petroleum)</u> , vätebehandlad lätt ³ Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411	60-70%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Indexnummer: 606-001-00-8 Registreringsnummer: 01-211941330-49-XXXX	<u>acetone</u> ^{1,2} Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 ⁴⁾	20-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Indexnummer: 601-003-00-5 Registreringsnummer: -	<u>propan</u> Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexnummer: 601-004-00-0 Registreringsnummer: -	<u>butan</u> Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280	2,5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Indexnummer: 601-004-00-0 Registreringsnummer: -	<u>isobutan</u> Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280	2,5%
CAS: 124-38-9 EINECS: 204-696-9 Indexnummer: - Registreringsnummer: -	<u>koldioxid</u> ^{1,2} Press. Gas H280	0,5-<2,5%

1) Ett ämne för vilket det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

2) Ett ämne för vilket det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

3) Klassificering enligt anteckning P – ämnet innehåller under 0,1% av bensens massa.

4) Kompletterande faroinformation.

Den fullständiga texten för H-fraser finns i avsnitt 16 i kortet.



SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt: om alarmerande symtom uppstår, kontakta läkare. Ta av sig förorenade kläder och skor. Tvätta förorenade huddelar noggrant med vatten. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Vid kontakt med ögonen: skydda det icke-irriterade ögat, avlägsna kontaktlinser. Spola noggrant med vatten i minst 10-15 minuter, med vidöppna ögon. Undvik stark vattenström - risk för skador på hornhinnan. Kontakta läkare.

Vid förtäring: ingen exponeringsrisk på detta sätt. Vid förtäring skölj munnen med vatten. **Framkalla inte kräkning!** Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Vid olycksfall via inandning: flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Om alarmerande symtom uppstår, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid ögonkontakt: rodnad, tårflöde, sveda, irritation.

I kontakt med huden: rodnad, torr hud, irritation.

Inandning av ångor: kan orsaka huvudvärk och yrsel, dåsigheit, narkotiska effekter.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Läkare beslutar om nödåtgärder efter en noggrann bedömning av den skadades tillstånd. Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: pulver, vattendimma, koldioxid, skum. Släck en stor eld med en vattenspray eller ett alkoholresistent skum.

Olämpliga släckmedel: vattenstråle - risk för spridning av brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Under brandförhållanden kan det avges giftiga gaser som innehåller bl.a. koloxider, kväveoxider andra oidentifierade termiska nedbrytningsprodukter. Undvik inandning av förbränningsprodukter som kan utgöra en hälsorisk.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Typisk personlig skyddsutrustning vid brand. Stanna inte i riskzonen utan lämpliga kläder motståndskraftiga mot kemikalier och en andningsskyddsutrustning som har en oberoende luftcirkulation. Tryckbehållare – risk för explosion vid hög temperatur. Gas kan ansamlas nära jordens yta och passera över långa avstånd vilket medför risk för brand eller explosion. Behållare utsatta för eld eller hög temperatur ska kylas ner med vattenstråle från ett säkert avstånd. Låt inte släckningsvatten komma in i avlopp, ytvatten och grundvatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Begränsa tillgång av utomstående till olycksområdet tills lämpliga rengöringsåtgärder är slut. Se till att borttagning av skadan och dess konsekvenser endast utföras av utbildad personal. Isolera riskområdet vid stora utsläpp. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik förorening av ögonen och huden. Sörj för god ventilation. Inandas inte ångor/sprej. Meddela rökförbud och förbud att använda öppen eld och gnistor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

I händelse av ett utsläpp av större produktmängder vidta åtgärder för att förhindra spridning av produkten i miljön. Meddela lämpliga räddningstjänster.



SÄKERHETS DATABLAD

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Oförseglad förpackning skall samlas mekaniskt. Samla ihop ämnet med obrännbara absorberande material (t.ex. sand, jord, universalbindemedel, sågspån, kiseldioxid, vermikulit osv.) och placera i märkta behållare. Samlade material ska behandlas som avfall. Rengör den förorenade ytan med rengöringsmedel. Använd ej lösningsmedel för att rengöra ytor.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Kassering av produkten - se avsnitt 13. Personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Iakttä alla allmänna principer för hälsa och säkerhet. Undvik förorening av ögonen och huden. Inandas inte ångor. Garanterar lämplig allmänventilation och/ eller punktutsug på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Förvaras åtskilt från antändningskällor - undvik öppen låga, rökning förbjuden, använd ej gnistverktyg och kläder av tyger som är mottagliga för elektrifiering; skydda tankar mot uppvärmning, installera elektrisk utrustning med skydd mot explosionsfaror. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i en torr och välventilerad plats. Lagringstemperaturen under 50°C. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Rök inte, använd inte öppen eld och gnistverktyg i lagret. Säkerställ ventilation med skydd mot explosionsfaror. Förvaras åtskilt från livsmedel, foder. Skydda från direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information om andra användningsområden än som anges i i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Nivågränsvärde (NGV)	Korttidsvärde (KTV)
acetone [CAS 67-64-1]	600 mg/m ³	1200 mg/m ³
koldioxid [CAS 124-38-9]	9000 mg/m ³	18000 mg/m ³

Rättslig grund: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden; beslutade den 10 november 2015 (AFS 2015:7)

Rekommenderade övervakningsförfaranden

Man ska tillämpa övervakningsförfaranden för kontroll av koncentrationer av farliga komponenter och kontrollförfaranden för kontroll av luftrenhet på arbetsplatsen - så länge de är tillgängliga och rimliga i en given arbetsplats - i enlighet med relevanta nationella eller europeiska standarder, med hänsyn till de förhållanden som råder på exponeringsplatsen och en lämplig mätmetod anpassad till arbetsförhållanden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Iakttä alla allmänna principer för hälsa och säkerhet. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik nedstänkning av hud, ögon och kläder. Använd endast i välventilerat rum. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Undvik att inandas ångor. Om det under arbetsprocessen finns risk för att kläder ska brännas på arbetstagaren - max 20 m i den horisontella linjen från destinationer där dessa processer utförs, rekommenderar man att installera nödduschar för att tvätta hela kroppen och separata ställen för ögonduschar.

Hudskydd

Använd skyddshandskar resistent mot kemikalier. Rekommenderat handskmaterial: butylgummi (min. tjockleken > 0,7 mm). Använd en skyddande handkräm. Använd skyddskläder som tillverkas av antistatiska material.

Vid användning av skyddshandskar i kontakt med kemiska produkter måste man komma ihåg att den angivna prestandan och motsvarande genombrottstiderna är inte lika med den verkliga tiden av skyddet på en given arbetsplats, eftersom detta skydd påverkas av många faktorer såsom temperatur, påverkan av andra ämnen, etc.



SÄKERHETS DATABLAD

Det rekommenderas att byta handskar omedelbart om det finns några tecken på slitage, skada eller någon förändring i utseende (färg, elasticitet, form). Följ tillverkarens instruktioner, inte bara när det gäller användning av handskar, utan också rengöring, underhåll och förvaring. Det är också viktigt att ta av handskarna på rätt sätt för att undvika nedstänkning av händerna under denna operation.

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon.

Andningsskydd

Vid överskridande av gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen använd en skyddsmask med en lämplig behållare för organiska ångor. Rekommenderad filtertyp: A P2.

Arbetsgivare är skyldig att säkerställa skyddsåtgärder som lämpar sig för en given verksamhetstyp och som uppfyller alla kvalitetskrav, inklusive deras underhåll och rengöring.

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp i miljön, inte heller ut i avloppen. Det bör kontrolleras utsläpp från ventilationen eller utrustningen på arbetsplatsen för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljölagar.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:	aerosol
Färg:	beroende på utbudet
Lukt:	karaktäristisk, lösningsmedels arom
Lukttröskel:	ej bestämt
pH-värde:	ej bestämt
Smältpunkt/frys punkt:	ej bestämt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	gäller ej, aerosol
Flampunkt:	<0°C
Avdunstningshastighet:	ej bestämt
Brandfarlighet (fast form, gas):	extremt brandfarlig aerosol
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	13%/0,6% vol
Ångtryck:	ej bestämt
Ångdensitet:	ej bestämt
Densitet:	~0,7
Löslighet:	löser sig inte i vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	ej bestämt
Självantändningstemperatur:	ej bestämt
Sönderfallstemperatur:	ej bestämt
Viskositet:	gäller ej
Explosiva egenskaper:	gäller ej
Oxiderande egenskaper:	gäller ej

9.2 Annan information

Halten av flyktiga organiska föreningar:	683 g/l
Halten av organiska lösningsmedel:	97,6%

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktiv produkt, den genomgår ingen polymerisation. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Se avsnitt 10.3-20.5.

10.2 Kemisk stabilitet

Vid rätt användning och lagring, är produkten stabil.



SÄKERHETSDATABLAD

10.3 Risken för farliga reaktioner

Det finns inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik direkt solljus, värmekällor, antändningskällor. Undvik elektrostatiska urladdningar. Undvik upphettning över 50 ° C.

10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande ämnen, starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Är inte kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Komponenter

nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (CAS 64742-49-0)

LD₅₀ (genom förtäring, råtta): > 2 000 mg/kg kroppsvikt

LD₅₀ (huden, kanin): > 2 000 mg/kg kroppsvikt

LC₅₀ (inandning, dimma, råtta): > 5 mg/l/4h

aceton (CAS 67-64-1)

DL₅₀ (genom förtäring, råtta): 5 800 mg/kg

DL₅₀ (huden, kanin): 20 000 mg/kg

CL₅₀ (inandning, råtta): 39 mg/ m³/4h

Produkt

Information om akuta och/eller fördröjda effekter av exponering fastställdes på grundval av information om klassificeringen av produkten och/eller toxikologiska studier och tillverkarens kunskap och erfarenhet.

Akut toxicitet.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden.

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Cancerogenitet.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Fara vid aspiration.

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.



SÄKERHETSDATABLAD

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Komponenter

nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (CAS 64742-49-0)

toxicitet för fisk	LC ₅₀	93-117 mg/l/96h
toxicitet för alger	EC ₅₀	30-100 mg/l/72h
toxicitet för dafnier	EC ₅₀	3 mg/l/48h/ <i>Daphnia magna</i>

acetone (CAS 67-64-1)

toxicitet för fisk	LC ₅₀	5540 mg/l/96h
toxicitet för dafnier	LC ₅₀	2262 mg/l/48h (<i>Daphnia magna</i>)
toxicitet för dafnier	EC ₅₀	8800 mg/l/48h (<i>Daphnia magna</i>)

Produkt

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

acetone: produkten är biologiskt nedbrytbar i 90,02%/efter 28 dagar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

acetone: log Po/w -0,24; BCF 3

12.4 Rörligheten i jord

Produkten flyttar sig i jord och vattenmiljö. Gasformiga ämnen sprider sig snabbt i luften.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga ingredienser som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till REACH-förordningen.

12.6 Andra skadliga effekter

Blandningen är inte klassificerad som farlig för ozonskiktet. Risken för andra negativa effekter som enskilda komponenter i blandningen kan ha på miljön (t.ex. risk för hormonstörande verkan, påverkan på den globala uppvärmningen).

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer angående blandningen: placera inte tillsammans med hushållsavfall. Vid avfallshantering av produktrester placera dem i lämpligt märkta behållare för källsortering av avfall. Avfallskod ska anges på platsen där avfall uppstår.

Rekommendationer angående förpackningsavfall: återvinning / återanvändning / kassering av förpackningsavfall genomförs i enlighet med gällande föreskrifter. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Gemenskapslagstiftningen: Europaparlamentets och Rådets direktiv: 2008/98/EG (med senare ändringar) och 94/62/EG (med senare ändringar).

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning

AEROSOLER, brandfarliga

14.3 Faroklass för transport

2 (etiketter 2.1)





SÄKERHETS DATABLAD

14.4 Förpackningsgrupp

Gäller ej

14.5 Miljöfaror

Produkten är klassificerad som farlig under transport.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Vid hantering av laster, ta på sig personligt skydd. Undvik antändningskällor.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller ej

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18)

Avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

ADR-S Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2009:2).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr **1907/2006** av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (med senare ändringar)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr **1272/2008** av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (med senare ändringar)

Kommissionens förordning (EU) nr **2015/830** av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) **2016/425** av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

Europaparlamentets och rådets direktiv **2008/98/EG** av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (med senare ändringar)

Europaparlamentets och rådets direktiv **94/62/EG** av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (med senare ändringar)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det krävs inte att genomföra kemikaliesäkerhetsbedömning för kemikalieblandningar, enligt REACH-förordning.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig ordalydelse av H-fraset i avsnitt 16 i säkerhetsdatabladet

H220	Extremt brandfarlig gas.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förkortningar och akronymer

Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor kategori 2
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden kategori 2
Eye Irrit. 2	Ögonirritation kategori 2



SÄKERHETS DATABLAD

Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration kategori 1
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering kategori 3
Flam. Gas 1	Brandfarliga gaser kategori 1.
Press. Gas	Gaser under tryck
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön kategori 2
PBT	Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande.

Utbildning och kurser

Före arbetet med produkten bör användaren läsa hälso-och säkerhetsregler för hantering av kemikalier, i synnerhet genomgå en lämplig utbildning för en viss tjänst. Personer ansvariga för transport av farligt material, ska i enlighet med ADR avtal genomgå en lämplig kurs för sina arbetsuppgifter (allmäkurs, utbildning för en viss tjänst och säkerhetsutbildning).

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor.

Bladet har utvecklats utifrån ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls av tillverkaren, litteraturlista, internetdatabaser (t.ex. ECHA, TOXNET, COSING) och den kunskap och erfarenhet som för närvarande finns tillgänglig med hänsyn till gällande lagstiftning.

Klassificering och förfaranden som används för att klassificera blandningen i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] i gällande lydelse.

Aerosol 1 H222-H229	baserad på undersökningar
Skin Irrit. 2 H315	beräkningsmetod
Eye Irrit. 2 H319	beräkningsmetod
STOT SE 3 H336	beräkningsmetod
Aquatic Chronic 2 H411	beräkningsmetod

Ytterligare information

Datum för utfärdande	29.11.2018
Version:	1.0/SV
Säkerhetsdatabladet utfärdat av:	„THETA“ Doradztwo Techniczne

Ovanstående uppgifter är baserade på aktuella tillgängliga produktdata och tillverkarens erfarenhet och kunskap inom detta område. De utgör inte en kvalitativ beskrivning av produkten eller ett garanti på vissa produkttegenskaper. Uppgifterna ska användas som stöd vid en säker transport, lagring och användning av produkten. Användaren frisas inte från sitt ansvar för missbruk av ovanstående uppgifterna och efterlevnad av alla rättsliga normer som gäller på detta område.