



AGG B2

Konstruktion & Design

AGG B2 är en kompakt och välventilerad kapsling i vitlackerad plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr. AGG B2 är en stabiliserad, reglerad primärswitchad strömförsörjning.

Användningsområde

Passar för montering inomhus i exempelvis mindre lokaler samt för små system, enstaka dörrmiljöer.

Kan användas som miljövänlig och energieffektiv strömförsörjning i stället för trafo (linjär transformator).

Mått

Höjd: 130 mm
Bredd: 65 mm
Djup: 60 mm

Vikt

0,5 kg

- ☒ Väggmontage
☐ Montage för 19"

- Primärswitchteknik
- Stabiliserad/reglerad likriktare
- 2st kabelgenomföringar och dragavlastning i enheten
- Justerbar utspänning
- Vägghmonteras
- Låsbar kapsling
- 12V upp till 2,1A
24V upp till 1,1A

Teknisk Data

Artikel	E-nr	Max Ström [A]
12 V STRÖMFÖRSÖRJNING		
AGG 1220-B2	5269795	2,1
24 V STRÖMFÖRSÖRJNING		
AGG 2410-B2	5269796	1,1

Spänning	24VDC
Kontinuerlig ström	1,1A
Peak ström	1,5A
Märkeffekt	26W
Rippel	120mV p-p
Utspänning inställbar	+/-10% (22,0-27,6V)
Verkningsgrad	86%
Arbetstemperatur	-20-+50°C

För dimensionering av skåpstyp gå in på vår hemsida
www.milleteknik.se / Logga in / Support / Beräkningstjänst

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.



Ögärdesvägen 8B, 433 30 PARTILLE
Tel. 031-34 00 230 • www.milleteknik.se