

AirKey-vägggläsare | Ram för utanpå liggande montering, ram för infälld montering



Product description SE

AirKey vägggläsare i kombination med styrenheten används för att styra elektroniska lås i alla typer av dörrar och dörrmiljöer. Används exempelvis för elektroniskt styrda skjut- och svängdörrar, hissar och portsystem. AirKey vägggläsare passar för användning både inom- och utomhus.

Installationstyp	RU – utanpåliggande montering RA – infälld montering
Glasfärg	SW – svart SI – silver WS – vit
Färg på ram	SWM – matt svart SWP – polerad svart WSM – matt vit WSP – polerad matt SIM – matt silver SIP – polerad silver
Säkerhetsfunktioner	Vägggläsaren ansluts till styrenheten 4 mm tjock glaspanel Händelselogg Integrerat EAL5+-certifierat säkerhetselement ECDSA- och AES-kryptering
Standarder och riktlinjer	CE-märkt IP65-klassat
Teknisk installation	Inom- och utomhus Upp till 100 m avstånd mellan vägggläsare och styrenhet (rekommenderad kabeltyp: CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2 Ω)
Dimensioner	80 × 80 × 15 mm
Kompatibla ID-tekniker	NFC-smartkort som kortidentifieringsmedia, nyckelbrickor och kombinycklar Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Strömförsörjning	Strömförsörjning via styrenhet till vägggläsare
Användarvillkor	Omgivningstemperatur -25 °C till +70 °C Fuktighet < 90 %, icke kondenserade IP 65-klassning
Logg	Senaste 1 000 händelserna
Gränssnitt	BLE NFC AirKey styrenhet Relä ingångar/utgångar
Komponenter	RA – infälld montering: AirKey vägggläsare, Ram för infälld montering, Två väggpackningar, Skruvsats, Demonteringsverktyg, Monteringsanvisning, Viktig information RU – utanpåliggande montering: AirKey vägggläsare, Ram för infälld montering och ram för utanpåliggande montering, Skruvsats, Demonteringsverktyg, Monteringsanvisning, Viktig information
Produktkod	E.A.WL.[Monteringsplats].[Glasfärg].[Ramfärg]
Exempel	E.A.WL.RU.SW.SWP



Dimensional drawing SE

