

Hålkрус — vepa

Formgivning: Maria Stawåsen

TEKNIK

Hålkрус

4 skaft och 6 trampor

VARP: Papperssnöre medium, 875 m/kg, oblekt nr 2, Vävkompaniet

INSLAG: Botteninslag: Papperssnöre medium, 875 m/kg, oblekt nr 2, Mönsterinslag: Grovt papperssnöre, 160 m/kg, oblekt nr 2, rosa nr 19, blå nr 26, gul nr 31, röd nr 22, grön nr 11. Vävkompaniet

SKED: 25/10, 1 tr i solv, 1 tr i rör

VARPTÅTHET: 2,5 tr/cm

SKEDBREDD: 16 cm

FÄRDIG BREDD: 34 cm

INSLAGSTÅTHET: 2,5 inslag/cm

TRÅDANTAL: 40 tr

VARPLÅNGD: 2,25 m

GARNÅTGÅNG: Varp: 100 g medium
Inslag: 50 g medium / 100 cm
Grovt 33 cm längder,
17 m / 100 cm

VÄVNING

Väv 10 inslag i tuskaft på trampa 1 och 2 med medium, detta blir kanten. Följ sedan trampordningen.

Det grova vävs i följande ordning:
2 oblekt

4 rosa, 4 blå, 4 grön, 4 gul, 4 röd

Upprepa *-*.

Avsluta med 2 oblekt.

Väv 10 inslag i tuskaft på trampa 1 och 2 med medium, detta blir kanten.

MONTERING

Monteras med falsk stadkant, varptrådarna viks tillbaka och träs in och följer nästa varptråd. Se bild sid 24!

■ = medium
⊠ = grovt

