

Gliss Gel smörjmedel för grenblåsor och foder.**Kort beskrivning.**

Gliss Gel är en klarblå gel baserad på vatten och glykol i gelatin, och fungerar både som smörjmedel samt förhindrar att epoxi fäster på grenblåsan.

Den smörjande effekten kvarstår även efter att vattnet avdunstat.

Gliss Gel är ej toxiskt, inert, biologiskt nedbrytbart samt ej brandfarligt

Användningsområde.

Gliss Gel är utvecklat för att eliminera friktion med upp till 80%, och lämpar sig väl för att smörja in grenblåsor för att minimera risken att epoxi fäster på grenblåsan, samt underlätta när grenblåsan lossas från det härdade grenfodret.

Gliss Gel kan även användas som smörjmedel för foder vid invrängning.

Gliss Gel är kompatibel med de flesta hartssystem. (epoxi, silikat, polyester)

Appliceringsmetod.

Gliss Gel appliceras med pensel, svamp eller trasa i ett flödigt lager, verktyg och eventuellt spill kan tvättas bort med tvål och ljummet vatten.

Tekniska data.

Färg.	Klarblå.
Lukt.	Svag.
Viskositet.	30 000 cPs.
Specifik vikt.	1 g/ml.
pH.	7 neutral.
Temperaturområde.	-15°C. till +50°C.
Klassificering.	Ikke märkningspliktig.
WGK (vattenföroreningsklass)	1 (Tysk & Brittisk standard)

Riskupplysning.

Undvik långvarig/upprepad hudkontakt, samt inandning av eventuell oljedimma.

För närmare information, se separat säkerhetsdatablad.

Lagring, hantering, kompatibilitet och avfallshantering.

Produkten bör förvaras i rumstemperatur för att underlätta hantering, vid rätt förvaring i väl tillslutna behållare, är lagringstiden upp till 5 år. Eller mer. Vi kan inte ta något ansvar för material som skadats på grund av felaktig eller för lång lagring.

Vid hantering av produkten bör långvarig hudkontakt undvikas, använd skyddshandskar vid behov. Produkten kan tvättas bort med tvål och ljummet vatten. Eventuellt överblivet material bör återanvändas, undvik att större mängder hålls i avloppet.

Installatören måste kontrollera att produkten är kompatibel med de material som används, antingen själv eller med uppgifter från leverantören av de aktuella materialen.

Installatören har det slutgiltiga ansvaret för att produkten är lämpligt för varje enskild applikation.

Gliss Gel är avsett att användas som smörjmedel av tex. Grenblåsor och Foder vid relining av spill- och dagvattenledningar, vid annan användning bör utförliga tester göras av installatören eller slutanvändaren.

Avfalls hanteras som speciella icke farliga avfall, enligt lokala, nationella och internationella föreskrifter.

Denna information fråntar inte installatören från egna tester.

Denna information ges till vår bästa förmåga, vi kan dock inte ta något ansvar för eventuella felaktigheter.

Vi reserverar oss för ändringar i dom tekniska specifikationerna och toleranserna