

## Monteringsanvisning handtagsskydd

### Verktygslista

Insexnyckel 3 mm

Blocknyckel 2 x 10 mm

### Service/underhåll

BilletX produkter kräver precis som alla kvalitets produkter ett visst underhåll. Vi rekommenderar att man inför varje säsong.

**Kontroll:** Kontrollera och efterdrar skruvar. Alla våra BilletX-Alu. produkter är svarvade/frästa ur ett stycke 100% högkvalitets aluminium.

De har därför en extra hög motståndskraft mot oxidering. För underhåll av finishen på BilletX produkter används med fördel t.ex. Meguiars- eller Autosol metallpoleringsmedel.



BilletX handtagsskydd kommer i två modeller, antingen med det större tygskyddet – PRO, eller utan. Denna instruktion fungerar naturligtvis till båda modellerna.

**#1** Kontrollera att det finns plats på styret för att montera handtagsskydden.

**#2** Montera handtagsskyddet i krokarna med de två bultarna (**M6x15mm & M6x25mm**). Den längre bulten fäster genom kroken.



**#3** Välj mellan tre olika lägen (3 olika hål) för kroken så att handtagsskydden hamnar på önskad plats. Skruva fast med brickan och muttern på utsidan.



**#4** Skruva nu fast kroken på styret och lås fast med hjälp av insexlåskskruven (**3 mm**).



**#5** Öppna upp PRO-skyddet och för det över handtagsskyddet i plast.



**#6** Dra kardborren runt styret och spänn fast.



Vid frågor välkommen att mejla BilletX.  
**info@billetx.com**