



T-FRESH V2



Golvstående modell

Gree T-Fresh är en värmepump där inomhusdelen är en så kallad tornmodell som står direkt på golvet. T-Fresh är pumpen som värmer och kyler där behoven är stora.

För enklare rengöring återfinns filtren på sidan av inredelen. Med turbofunktionen går det att sänka eller höja innetemperaturen snabbare. LED displayen gör det enkelt att utläsa inställningarna på inredelen.

V2 modellen är en uppgraderad och starkare version än tidigare serier av T-Fresh..

Pumpens stora värme- och kylkapacitet gör att den lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker och andra större utrymmen. Tack vare att inomhusdelen står fritt på golvet blir installationen väldigt snabb och enkel.

T-Fresh V2 har en kyleffekt på 14,5 kW och en värmeeffekt på 16,5 kW. Vid värmedrift skall värmekabel monteras.

Gree som är världens största värmepumpstillverkare har utvecklat den unika invertertechnologin som ger maximal energieffektivitet och driftssäkerhet i flera år.

Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.

Teknisk data

MODELL			T-Fresh V2
Inomhusdel			GVH48ALXK-M6DNC7A/I
Utomhusdel			GVH48ALXK-M6DNC7A/O
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	3,3-16,5 (14,50)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +30
	Värmeeffekt vid -15°C	kW	9,45
	SCOP - värmefaktor	kW	4,0
	Energiklass	A-E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	3,1-14,50 (12,50)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +50
	SEER- kylfaktor	kW	6,1
	Energiklass	A-E	A++
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	1882 x 587 x 394
	Vikt	kg	57
	Ljudnivå min-max	dB (A)	51 - 64
	Luftflöde min-max	m ³ /h	1800 -2400
	IP-klass	IP	IP20
	Max ström	A	9,8
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	820 x 940 x 370
	Vikt	kg	86
	Ljudnivå max	dB (A)	63
	IP-klass	IP	IPX4
	Rekommenderad säkring	A	3 x 10
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Rördimension, gas	tum (mm)	5/8" (15,9)
	Max rörlängd	m	30
	Max nivåskillnad	m	20
	X:a gasmängd efter 5m	g/m	40
	Spänning	V, fas/Hz	380-415, 3/50
	Köldmedie (GWP 675)	typ / kg	R32 / 2,8

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Rätten till förändringar förbehålls.