



FLÄKTKONVEKTOR KASSETTMODELL



En fläktkonvektor som är effektiv, diskret och infälld!

Gree:s fläktkonvektor i kassetmodell är det perfekta valet för de ljusa nordiska inomhusmiljöerna och infälld i taket är det endast den snygga vita panelen som syns.

En takkassett är det idealiska valet för dig som inte vill ha en inredning på väggen. Med den får du energieffektiv kylning och/eller uppvärmning för din bostad, ditt kontor eller annan typ av lokal. En stor fördel med dess centrala placering och fyra utblås blir bättre spridning av kylan/värmen.

Den vätskecirkulerande tvårörskonvektorn kan anslutas till ett befintligt värme- eller kylsystem och passar naturligtvis även lika bra när du bygger nytt.

Gree Electric Appliances Inc. är världens största tillverkare av värmepumpar och producerar ca 65 miljoner enheter per år.

Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group Oy som är nordens största koncern för import av värmepumpar och solenergi produkter. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och vars årsomsättning 2022 översteg 150 milj € I Scanoffice Group Oy ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanwarm Oy Ab samt Scanoffice Solar Oy hemmahörande i Finland.

Koncernens tre logistikcenter i Esbo som har ca 10 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.



Teknisk data

MODELL		Kassetkonvektor 34-A	Kassetkonvektor 45-A
Inomhusdel		FP-68XD/A-K	FP-85XD/B-T(E)
Kylkapacitet	kW	3,4	4,5
Värmekapacitet	kW	3,8	5,4
Luftflöde (min-max)	m ³ /h	460/560/660	590/665/800
Ljudnivå max	dB(A)	46	39
Vattenflöde kyla	l/s	0,18	0,22
Vattenflöde värme	l/s	0,20	0,27
Tryckfall på vattensidan, kyla max	kPa	38	27
Tryckfall på vattensidan, värme max	kPa	38	37
Anslutning av kondensvatten	mm	3/4"	3/4"
Kondensvattenanslutning	mm	25	25
Mått h x b x d	mm	292 x 595(664) x 595	190 x 840 x 840
Vikt	kg	20	25
Panelens mått h x b x d	mm	25 x 670 x 670	25 x 950 x 950
Panelens vikt	kg	3,5	7,0
IP-Klass	IP	IP20	IP20
Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Tillbehör		3-vägsventil motoriserad, öppen/stängd, 3/4" koppling. Artikelnr: VTX21PPS102	

Mätförhållanden	
Kyla	Värme
-inkommande luft 27°C	-inkommande luft 20°C
-inkommande vatten 7°C	-inkommande vatten 45°C
-returvatten 12°C	-returvatten 40°C

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

info@scanmont.se
www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Rätten till ändringar förbehålls.