LÖAB
Lars Öqvist AB

Strömskena



Användningsområde

❑ För att lätt och säkert kunna föra elektriska maskiner i sidled utefter t ex slaktbanor eller styckningsbord.

Beskrivning

❑ Separata strömförande och lastbärande skenor.
❑ Tunga slakt- och styckningssågar etc låter sig utan möda för hand föras mellan olika arbetsplatser.
❑ Flera maskiner kan utnyttjas i samma strömskensystem.
❑ Litet platsanspråk.
❑ Enkel och säker rengöring (Strömförsörjningen bör styras över en huvudbrytare).
❑ Inga löst hängande elkablar i taket, som vid ”hemmagjorda” skenor.
❑ Enkelt montage.
❑ 1-fas (230 V) respektive 3-fas (400 V).
❑ Alla längder leveransbara.
❑ Komplett monterad dragvagn, kullagrad och lättrullande.
❑ Säker elektrisk kontakt (fjäderbelastade bleck).
❑ Korrosionsbeständig anslutningsdosa med inbyggd kontrollampa som enkelt sticks in i strömskenan.

Tekniska data

Strömskena:	Specialplast
Dragskena:	Förzinkat stål
Upphängningsfäste:	1 st / löpmeter
Ändskydd dragskena:	Plasthylsor
Dragvagn:	Förzinkat stålbleck
Kontakt:	Fjäderbelastade bleck
Anslutningsdosa:	Specialplast
Säkerhet:	Beröringsskydd och vattenskydd (IP 23)

Art.nr skenor	**20-6010**
Dragvagn (eluttag)	**20-6020**
Anslutningsdosa	**20-6030**

Lars Öqvist AB | Hallvägen 19, 121 62 Johanneshov
Telefon 08-39 20 90 Fax 08-39 20 98