

WÖHLER

HEJ NYKOMLING!



Wöhler VIS 500 Inspektionskamera

Kraftfull teknik för varje utmaning

Made in Germany



Wöhler VIS 500 Inspektionskamera

Perfekta bilder för dina dagliga utmaningar

För att få en tydlig bild kan du förlita dig på en inspektionskamera från specialisten: WöhlerVIS 500 inspektionskameran erbjuder det beprövade och testade systemet med helt ny teknik - och det gör att du kan gå ännu mer målmedvetet fram under dina inspektioner. Tack vare de utbytbara kamerahuvudena är du perfekt utrustad för alla operationer. Du styr helt enkelt panorering och lutning av kamerahuvudet via en knappsats, så att du kan ha allt inom synhåll även i mörka rör. Monitorn ger dig sedan skarpa och färgäkta bilder på vilka du kan se varje detalj exakt. Detta innebär att du inte längre ägnar din tid åt antaganden eller felbedömningar. Istället planerar du din verksamhet på grundval av din videoinspektion. Du kan välja att lagra bilder och videor i kamerans stora internminne eller på ett USB-minne.

Rapportera i appen

Med inspektionskameran Wöhler VIS 500 är du perfekt utrustad för framtiden. Kamerans WLAN-gränssnitt gör det möjligt att visa bilder och videor i den stora kameradisplayen och samtidigt i displayen på smarttelefonen eller surfplattan. På så sätt kan flera personer följa inspektionen live samtidigt, även om de befinner sig på en annan plats. Bildfilerna överförs från kameran till appen via WLAN och efter inspektionen kan du skapa en illustrerad rapport på bara några minuter, som du kan skicka direkt från din smartphone till din kontorsadress, kunden eller försäkringsbolaget med ett klick.

Absolut lämplig för tekniker

Vi känner till din vardag och har tänkt på allt: Wöhler VIS 500 är en tålig och användarvänlig inspektionskamera. Om kameran är smutsig tar du ut staven och stängen ur fodralet i ett enkelt steg. Det kan inte vara enklare.



Ljus belysning



Röst



Video



Bild



Hemfunktion



Enkel rengöring



Spårningssändare



WIFI



Litiumjonbatteri



USB-sticka



Skarp bild, tydlig menystuktur och ett stadigt grepp i handen.



Med Wöhler L 200 Locator kan kamerahuvudet lokaliseras med exakt precision.

Fördelar

- ▶ Den universella kameran för dina tillämpningar: Utbytbar kamerahuvud, ljud- och röstinspelning via headset och olika stånglängder
- ▶ Vattentätt roterbart kamerahuvud som kan panorera och luta. Ø 40 mm för en helhetsbild
- ▶ Framtidssäkert tack vare Wöhler videoinspektionsapp: Användning, bildvisning och rapport
- ▶ Övertygande bildkvalitet med äkta färger för snabb och säkert arbete
- ▶ Fodral med dubbla skal med separat fack för den kamerastång för rengöring med vatten
- ▶ Ljus belysning med kamerans lysdioder och valfriextrabelysning

>> Teknisk uppgifter

Övervaka

TFT-skärm:	7" / 16:9 Format
Upplösning:	1.024 x 600 px
Strömförsörjning:	USB-C 5 V / 3 A 3,7 V / 11,4 Ah
Livslängd:	6 timmar
Mått:	245 x 141 x 53 mm
Vikt:	710 g

Wöhler pan / tilt kamerahuvud Ø 40

Upplösning:	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
Bildvinkel fånga:	130°
Ljuskälla:	vita lysdioder (12 stycken)
Skyddsklass:	vattentät IP 67
Mått:	Ø 40 x 60 mm
Överföring Frekvens Locator:	9,2 kHz

Wöhler miniatyrkamerahuvud Ø 26

Upplösning:	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
Bildinsamling Vinkel diagonal:	145°
Ljuskälla:	vita lysdioder (12 stycken)
Skyddsklass:	vattentät under tryck IP 68
Mått:	Ø 26 x 38 mm
Överföring Frekvens Locator:	9,2 kHz

Kamerastång

Längd:	30 m Räkning av elmätare
--------	-----------------------------

Användning

Skadeanalys, oförstörande inspektion och dokumentation av:

- ▶ 87°-böjningar
- ▶ Avloppsrör från Ø 40 mm
- ▶ Husanslutningar upp till Ø 200 mm
- ▶ Luftrör och luftkanaler
- ▶ Mellantak, hålligheter, schakt
- ▶ Industriella maskiner/anläggningar

Funktionalitet

- ▶ Modulärt system: en bildskärm, många tillämpningar genom uppgraderingssatser
- ▶ Optik som kan panorera 360° och lutas 180° – även de minsta defekterna är synliga
- ▶ Elektronisk läges- och vinkelindikering av kameran huvudet i displayen
- ▶ Home-funktion för att rikta in kamerahuvudet i en rak linje position – displayen är parallell med röret
- ▶ Ljusintensiv och böjbar roterande/svängande kamera med Ø 40 mm för inspektion av rör Ø 70 mm
- ▶ Ljusstarkt och böjbart miniatyrkamerahuvud med Ø 26 mm för inspektionsrör Ø 40 mm med 87° vinkel böjningar (tillval)
- ▶ Manuell styrning av LED-belysning
- ▶ Elektronisk meterräkning med visning på monitorn
- ▶ Nätoberoende drift tack vare litiumjonbatteri med upp till 6 timmars arbetstid
- ▶ Integrerad sändare i kamerahuvudet för lokalisering med Wöhler L 200 Locator
- ▶ Röstkommentarer via headset

Datahantering

- ▶ Dokumentation på plats för dig och dina kunder: Direkt lagring av foton och videor på den integrerade minnet (4 GB) eller på ett USB-minne.
- ▶ WLAN-gränssnitt för överföring av direktbilder

Lokalisering med Wöhler L 200 Locator (tillval)

- ▶ Integrerad sändare i kamerahuvudet möjliggör exakt lokalisering av kamerahuvudet.
- ▶ Riktad reparation av skador
- ▶ Teleskopisk hållare för lokatorn underlättar lokalisering på golvet eller i takområdet
- ▶ Kritthållare med fettkrita för direkt märkning av skadade området.
- ▶ Långlivat litiumjonbatteri

Användning



Det vattentäta kamerahuvudet gör det möjligt att inspektera avlopp, bland annat



Röstkomentarer på videoinspelningar är också möjliga.

Wöhler Video Inspektion App

1 kamera – 2 bildskärmar

Med Wöhler-appen för videoinspektion använder du din smartphone eller surfplatta som en andra skärm. Kameran överför alla bild- och videodata till den via WLAN. Din kollega kan sedan följa hela videoinspektionen, även om han är placerad på en annan plats i andra änden av det inspekterade röret.

- ▶ Visning av livebilder i appen
- ▶ Inställningar för kamerabilden, t.ex. ljusstyrka, kan också göras via appen
- ▶ Enkel sändning av bild- och videofiler till din kontorsadress, kunden, försäkringen försäkringsbolaget osv.

Bildskärmsbilden kan skickas till mobilen enheter via WLAN och bearbetas via appen.



Grundläggande set







	Wöhler VIS 500 Inspektionkamera	Wöhler VIS 500 Inspektionkamera
Fastighet	Ryggsäckskamera	Kabelkamera
Kamerahuvud	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Omfattning av leveransen		
Wöhler VIS 500 monitorenhet	•	•
TFT-widescreen färgmonitor och 2 m anslutningskabel (monitorn är avtagbar)	•	•
Bländningsskydd	•	
Litiumjonbatteri 6 timmars standby-tid	•	•
USB-nätladdare med USB-C-kabel	•	
Wöhler pan- och tilt-kamerahuvud Ø 40, löstagbart	•	•
Datalagring: Internt minne 4 GB kan utökas med USB-minne	•	•
Kamerastång Ø 6,5 mm / 30 m	•	
Kamerakabel 20 m		•
Ersättningskupoler av plast	•	
Dubbelsidig resväska	•	
Transportväska XXL		•
System med bärband		•
Artikel nr.	11509J	12361J

• = innehåller

>> Tillbehör

	Artikel nummer
Teleskop	
 Telescopic Tube 1,6 m med flexibel svanhals för alla kamerahuvuden, längd på teleskopröret 0,9 – 1,6 m plus svanhals 0,3 m	7005 O
 Wöhler Teleskoprör Tube 3,4 m med flexibel svanhals för alla kamerahuvuden, teleskoprörets längd 0,9 – 3,4 m plus svanhals 0,3 m	7024 J
Komponenter för alla Wöhler VIS-kamerahuvuden	
 Wöhler L 200 Locator (mottagare) plastfodral, USB-strömförsörjning med mikro-USB-kabel, fettkrita (12 st. box, gul) Teleskopstång och hörlurar	7430 J
 Wöhler VIS-kameravagn Kamerahuvudhållare, förvaringsväska Wöhler, stabiliseringshylsa för ljusring 26/40 (kan endast användas i kombination med kompletterande ljus)	4753 J
 Kamerahållare för bakåtsikt – för Ø 40 mm kamerahuvud för Wöhler VIS 3xx (endast avtagbar version), och Wöhler VIS 500	3720 J
 Centreringsborste, Ø 20 cm för alla kamerastänger, kan fästas direkt bakom kamerahuvudet	3850 J
VIS kamerahuvuden	
 Wöhler kamerahuvud Ø 26 mm, löstagbart flexibel anslutning till kamerastången, med skyddsväska i läder	8920 J
 Wöhler kamerahuvud Ø 40 mm, löstagbart panorering och lutning, flexibel anslutning till kamerastången, med laderskyddsväska	8930 J
Komponenter för Wöhler VIS-kamerahuvuden Ø 26 mm	
 Wöhler Guidance Set 70 för Wöhler VIS-kamerahuvud Ø 26 mm, styrhylsa med skyddsbur, centrering, borste	3883 J
 Guidningshylsa för kamerahuvud Ø 26 mm	3827 J
 Styrhylsa with protection cage for camera head Ø 26 mm	3847 J
 Wöhler Light Ring 26/40 mm, avtagbar för Wöhler VIS kamerahuvuden Ø 26 mm och Ø 40 mm Endast för avtagbara kamerahuvuden, Ljusring med 18 vita lysdioder Ø 53 mm yttre	8894 J

	Artikel nummer
För Wöhler VIS-kamerahuvuden Ø 40 mm	
 Guidance Set 100 för kamerahuvud Ø 40 mm, skyddshylsa med uttag , rullguide, och centreringsborste	4240 J
 Skyddshylsa för kamerahuvud Ø 40 mm med utskärning	2641 J
 Rullguide för kamera lämplig för kamerahuvuden och stavar	3681 J
 Wöhler Light Ring 26/40 mm, avtagbar för Wöhler VIS kamerahuvuden Ø 26 mm och Ø 40 mm Endast för avtagbara kamera-huvuden, Ljusring med 18 vita lysdioder Ø 53 mm yttre	8894 J
 Adapter för återställande av foder Endast för de avtagbara versionerna Wöhler VIS 350 PLUS / 500	6888 J
 Glaskupol för Wöhler kamerahuvud Ø 40 mm	3674 J
 Ersättningskupoler av plast för Wöhler kamerahuvud Ø 40 mm, 10 st.	3675 J
Kabelrulle	
 Kabelrulle med digital mätarräknare med 20 m kamerakabel	15121 J
 Kabelrulle med digital mätarräknare med 30 m kamerakabel	15122 J
 Kamerakabel med metrisk märkning 20 m	9172 J
 Kamerakabel med metrisk märkning 30 m	7812 J
 Kamerakabel med metrisk märkning 50 m	7845J
 Förlängningskabel med metrisk märkning 10 m	8636 J
Wöhler Camera Viper	
 Wöhler Camera Viper med digital mätarräknare, bälteshållare och stativ med tryckstång 20 m / Ø 6 mm	7308 J
 Wöhler Camera Viper med digital mätarräknare, bälteshållare och stativ med tryckstång 30 m / Ø 6 mm	7336 J
 Wöhler Camera Viper med digital mätarräknare, bälteshållare och stativ med skjutstång 20 m / Ø 6.5 mm	7302 J
Wöhler Camera Viper med digital mätarräknare, bälteshållare och stativ med skjutstång 30 m / Ø 6.5 mm	7301 J
Wöhler Camera Viper med digital mätarräknare, bälteshållare och stativ med tryckstång 20 m / Ø 7 mm	7309 J
Wöhler Camera Viper med digital mätarräknare, bälteshållare och stativ med skjutstång 30 m / Ø 7 mm	7307 J

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Headquarters Germany
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
www.woehler-international.com