

SKYDDSBLAG

Grillrent



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H302 Skadligt vid förtäring.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.

Allmänt

Artikelnr.

365

Användningsområde

Rengöringsmedel.

PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter)
PROC10 Påförande med rulle eller borste
PROC11 Icke-industriell sprayning

Första hjälpen-åtgärd

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Skölj genast huden med mycket vatten. Tag genast av förorenade kläder. Frätskador skall behandlas av läkare.

Ögonkontakt

Viktigt! Skölj genast med vatten i 15-30 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.
Vattentemperaturen bör ligga i intervallet 20-30 °C. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus.

Förtäring

Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös.
FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

Allmänna symptom och effekter

Behandla symptomatiskt.

Akuta symptom och effekter

Frätskada orsakad av alkali / stark bas.

Andra upplysningar

Ingen anmärkning angiven.

Skyddsutrustning

Symboler



Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt

Skyddshandskar skall användas.

Hud- / handskydd, långvarig kontakt

Skyddshandskar skall användas.

Lämpliga material

Kemikalieresistenta handskar skall användas.

Lämpliga handskar

Nitrilgummi.

Butylgummi.

Polyvinylklorid (PVC).

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

Brand- och explosionsrisker

Produkten är inte brandfarlig.

Brandsläckningsmetoder

Ingen särskild brandbekämpningsmetod angiven.

Andra upplysningar

Ingen anmärkning angiven.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Undvik kontakt med hud och ögon. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

Inneslutning

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material.

Sanera

Mindre mängder utspild produkt kan spolats bort med mycket vatten. Större mängder samlas upp i absorberande material, spån, vermiculit, sand eller liknande och lämnas till destruktion enligt lokala bestämmelser.

Andra anvisningar

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.
Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

Renifoam AB

Postadress

Torvingegatan 15

Postnr.

582 78 LINKÖPING

Land

Sverige

Nödtelefon

Akut : 112 (Begär Giftinformationscentralen)

Nödtelefon

I mindre akuta fall : 010-456 6700