

BMW R 1200 ST

Alu-Rack Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 7,5 Kg.

Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
 Ernteweg 8/10
 35282 Rauschenberg
 Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
 Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
 www.sw-motech.com

Alu-Rack Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.





All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 7,5 Kg (16,5 lbs) or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

1 Alu-Rack Alu-Rack  schwarz/silber GPT.07.550.001 02 Anzahl/ Pcs. 1	5 Unterbau links/rechts Side-Bracket  GPT.07.550.921/922 00 Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)	9 Unterbau Mitte Middle-Bracket  GPT.07.550.923 00 Anzahl/ Pcs. 1
2 Senkkopfschraube mit Innensechskant Countersunk Screw  schwarz/silber M6 x 20 DIN 7991 Anzahl/ Pcs. 5	6 Sechskantschraube Hexagon Screw  silber/silver M6 x 30 DIN 931 Anzahl/ Pcs. 2	10 Distanzbuchse Spacer  Da:25 Di:6,4 h:8 Anzahl/ Pcs. 1
3 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut with Flange  schwarz/black M6 DIN 6927 Anzahl/ Pcs. 5	7 Unterlegscheibe Washer  schwarz/black A: 6,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 3	11 Sechskantschraube Hexagon Screw  silber/silver M6 x 25 DIN 931 Anzahl/ Pcs. 1
4 Rohrendkappe Plastic Cap  KES.00.15.02/B Anzahl/ Pcs. 2	8 Drehteil Angle Washer  GPT.07.550.005 Anzahl/ Pcs. 2	12 Gummischeibe Rubber Washer  GS.00.200.064.003 Anzahl/ Pcs. 2

