



PRODUKTDATABLAD

2005-03-01

AGIP RACING 10W-60

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Agip RACING SAE 10W-60 är en helsyntetisk motorolja av den nyaste generationen avsedd för bensinmotorer med höga prestanda för sportändamål eller under andra höga motorbelastningar.

Agip RACING SAE 10W-60 rekommenderas särskilt av Alfa Romeo för användning i Alfa 166 version 2.0 T.Spark, Alfa 156 GTA och Alfa 156 JTS.

EGENSKAPER

- De syntetiska basoljorna skapar en stabil smörjfilm som också garanterar säker smörjning efter det att motorn varit avstängd en tid. Denna film gör motorn lättstartad och minskar kallstartslitaget även under svåra förhållanden.
- Den värmestabila oljebasen har en extremt låg avdunstningstendens vilket ger låg oljeförbrukning
- De utomordentligt stabila egenskaperna garanterar viskositetsstabiliteten (stay-in-grade) på motoroljan även efter längre användning under extrema förhållanden
- Den välbalanserade formuleringen säkerställer högsta prestanda vad avser renings-/spridningsegenskaper, korrosionsskydd, förebyggande av skum, oxidationsstabilitet och slitskyddsegenskaper

TEKNISKA DATA

SAE-klass		10W-60		
Viskositet vid 40°C	mm ² /s	160		
Viskositet vid 100°C	mm ² /s	24		
Viskositetsindex		177		
Täthet vid 15°C	kg/m ³	890		
Flampunkt	°C	225		
Lägsta flytttemperatur	°C	-33		

SPECIFIKATIONER

- API SL
- (CCMC G 5, PD 2)

Beakta tillverkarnas specifikationer vid val av produkter.

Hälsoinstruktioner: Följ säkerhetsinstruktionerna
Avfallshantering: Enligt no. 13 02 06