

### MONTERINGSINSTRUKTION SNÖ OCH VINDSKYDD

Vi har två sorters vindruta. En som är integrerad mot kapellet och en som monteras löst ovanför kapellet (den ursprungliga sorten). Den enda skillnaden på rutorna är att den integrerade har tryckknappar som du fäster kapellet emot. Ska du ska byta kapell och vill ha en vindruta rekommenderar vi det integrerade systemet, som helt stoppar snö och vind framifrån.


Hitta platsen för blecket. På vindrutan utan knappar väljs placering helt själv utifrån behov, ex 1 och el 2 barn. På den integrerade styrs bleckets placering av kapellet och vindrutan men lite mån finns.



Markera var blecket ska vara med blytspenna. När du kommer till markeringen där blecket ska vara häfta så tigt det går på varje sida, lägg dit blecket tillfälligt när du häftar.




Montera resten av kapellet och fäst läderremmen i framändan på pulkan, (se vår beskrivning om montering av kapell).



Dra fram läderremmen provisoriskt. Lägg dit blecket över läderremmen men under kapellet.



Skruva dit blecket med tillhörande skruvar (trämodeller) eller popnit (glasfiber modeller). Nu kan du även fästa läderremmen.



Montera rutan i fästet. OBS! skilj och höger och vänster! På bilden visas vänster sida.



#### Montera muttrar

Skruva fast vindrutan i lämplig vinkel, den är steglöst justerbar. Knäpp fast knapparna om du har den modellen.



Glöm inte varm choklad till barnen och dig själv på din tur!



www.segebadenpulkan.se  
info@segebadenpulkan.se  
Eidevägen 1  
830 60 Föllinge  
+46-702305131

OBS! På bilderna ser man stift som vi använder vid renovering. Dessa ersätts med nubbs om du som kund byter kapell själv.