



grotamar® 82

En mycket liten mängd vatten i en dieseltank är tillräckligt för att starta tillväxt av mikroorganismer. Mikroorganismerna förökar sig i hög hastighet och formar slem, så kallade "dieseldjur", som sprider sig in i bränslesystemet. Detta kan ge motorproblem som ett resultat av att filter, slangar och spridare blockeras och korroderar.

Mikroorganismer som finns i vatten kommer i kontakt med bränslet när som helst på väg från raffinaderi till din båt. Varm och fuktig miljö bildar kondens i bränsletanken och kondenseras ut i bränslet när det blir kallt. Detta skapar en gynnsam miljö för bakterierna att växa i. I den nya miljödieseln ökar problemet ytterligare eftersom det binder mer vatten.

Användning

Dränera om möjligt vatten från botten av bränsletanken innan grotamar® 82 används. grotamar®82 kommer att blandas med bränslet när tanken fylls och börjar verka direkt. Doseringen varierar beroende på tankvolym. Gör en chockdosering första gången du använder grotamar® 82 så att du tar död på alla levande organismer. Om tanken är extremt förorenad med slem bör den rengöras före användning av grotamar® 82.

Dosering

- Dosera 25 ml/100 l bränsle
- Chockdosering 100 ml/100 l bränsle

Information

Finns i tre storlekar:

- 200 ml, räcker till max 800 l diesel
- 1 liter, räcker till max 4000 l diesel
- 10 kg, räcker till max 40 000 l diesel

- Anpassad till dagens miljö-diesel
- Effektivt korrosionsskydd
- Stoppar snabbt all mikrobiologisk tillväxt
- Brett aktivt spektrum mot alla typer av mikroorganismer
- Ekonomiskt långtidsskydd av tank, ledningar och motor
- Densiteten är anpassad till bränslet vilket ger bra blandningsegenskaper



Använd biocider säkert. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Jämförelse

grotamar[®] 71 / grotamar[®] 82

	grotamar [®] 71	grotamar [®] 82
Bevisad effekt på flertalet olika typer av bakterier, svampar och alger		
Verksam direkt och under lång tid i bränslet		
Förhindrar korrosion (järn)		
Förhindrar korrosion (koppar och kopparlegeringar)		
Densiteten är anpassad till bränslet		
Bra löslighet av den aktiva substansen i diesel och vatten		
Innehåller ej halogener		
Innehåller ej svavel		
Rekommenderas för eldningsolja		
Bra antioxiderande egenskaper		
Skräddarsydd för dagens moderna diesel med mer än 5% FAME		