

HUR DU MONTERAR DU DEKALER?

Att montera t.ex en mindre dekal kan du göra själv. Här följer en liten guide

Du behöver: diskmedel och ljummet vatten samt T-sprit, luddfri tygtrasa/papper, maskeringstejp, sax, tumstock, monteringskrapa samt 10+ grader varmt.

Se till att ytan du ska montera på är ren och varmare än ca 10 grader.

Tvätta med diskmedel först (viktig då även relativt nytvättade bilar brukar ha ett tunt lager med sanddamm och risken är stor och repa underlaget om man börjar med t-spriten) och sedan med T-sprit om ytan fortfarande känns fet för att få bort fett.

En nyvaxad bil går det inte att montera på utan noggrann rengöring. Nylackade bilar bör helst man avvakta med minst en vecka.

Måtta in dekalen på ytan, tejpa fast den i höger och vänster kant. Sätt även fast den med en tejp lodrätt tvärs över dekalen.

Ta bort tejpens till höger eller vänster och dra loss bakpappret genom att vika dekalen mot maskeringstejpen i mitten. Se till att ingen del av dekalen blir kvar på bakpappret, om det händer, lägg försiktigt tillbaka appliceringstejpen och gnugga hårt på den.

Klipp av bakpappret. Håll dekalen lagom sträckt en bit ovanför ytan. Dra med monteringskrapan från mitten och utåt, omväxlande nedåt/uppåt. Arbeta lika ända fram till kanten, slarva inte på slutet. Det är lätt att tappa taget eller få bubblor.

Gör likadant med den andra delen av dekalen och tag bort maskeringstejpen som sitter i mitten så du får bort allt bakpapper. Dra bort appliceringstejpen lugnt och sakta med 180 graders vinkel.

Drar du rakt ut riskerar du att dekalen följer med tejpens. Följer dekalen med tejpens, lägg tillbaka försiktigt och gnugga på den.