

Smart filterskål med larm

Behovet av rent bränsle har kommit att bli en förutsättning för att behålla prestandan och en väl fungerande motor.

Ett av de största orsakerna till föroreningar i bränsle är vatten.

Genom produktserien Water Warning System (WWS) har man på ett innovativt förhållnings-sätt bearbetat och tagit fram en lösning på det problem som detta innebär.

Med nya Water Warning System G3 (WWS G3) har man fört in elektroniken från S-serien till filterskålen vilken kan monteras på vattenavskiljande filter av flera vanliga fabrikat.

WWS G3 syftar till att upptäcka och varna för vatten i bränsleledningen för både bensin och diesel, och samtidigt erbjuda ett enkelt sätt att tömma den från detsamma.

När WWS G3 aktiveras via tändningslåset gör enheten en självttest. Två korta ljud avges från systemets summer och låter därmed användaren veta att systemet fungerar.

Under normal drift är summern tyst vilket tyder på att bränslet är fritt från vatten. Kommer vatten in i systemet, koncentreras det sakta i nedre delen av filterbehållaren. När vattnet når cirka 50% av den totala volymen, aktiveras en rad sensorer och larmet ljuder kraftigt vilket varnar föraren.

Allt man behöver göra är att stänga av motorn några minuter och tömma vattnet via filtrets plugg eller bottenventil. Det går snabbt och båtfärden kan fortsätta utan ytterligare problem.

Det är så enkelt som det låter.

Fördelar

- Elektronisk upptäckt och varning
- Försäkring om rent bränsle
- Kontinuerlig drift
- Förebyggande av allvarliga (dyra) skador
- Extremt hög tillförlitlighet
- Enkel installation
- Material av hög kvalitet

- 2-års internationell garanti
- CE certifierad



WWS serie G3 för bensin och diesel

Modell	Volym	Passande filter med standard 3" gänga						Exkl. moms	Inkl. moms
		Volvo-Penta	Quicksilver	Yamaha	Racor	Fram	Sierra		
G3	120 ml	855686 m.fl.	C-35-60494-1 m.fl.	24563-00-00 m.fl.	S-3213 S-3227 m.fl.	PS3808 m.fl.	18-7845 18-7850 m.fl.	928 kr	1 160 kr
G3-A	120 ml	Komplett med WWS 10 micron filter och filterhus						1 328 kr	1 660 kr
F10S		Utbytesfilter WWS 10 micron filter						192 kr	240 kr

Övriga specifikationer

Driftspänning	12 V eller 24 V
Strömförbrukning aktiverad	14-20 mA
Strömförbrukning standby	3-4 mA
Drifttemperatur	-20°C till +75°C
Std kabellängd	4,3 m
Förlängnings kabel	2 m eller 4 m

