



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BGB0342	CATALOGUE	132CS
HS Code		84185019
Temperature		0°C/+7°C - static
Air Temperature		+25°C/ max. 60% Humidity
Capacity		Display surface 1875x640 mm
Ref Gas		R134A (240 g)

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1955 x 970 x 1200		0,208	220	1F+N	50	1	170.00

GB Refrigerated counter 1955 mm with vertical glass front, static cooling, 0°/+7°C - RAL9006

The body is made of steel. Thermal insulation - polyurethane foam (the body, tabletop, sidewalls). Electronic control unit with temperature indicator. Expositional surface, tabletop made of stainless steel. Depth of layout 640 mm. Defrost way - natural heat input. Uncooled glass shelf. Additional storage. LED illumination of the main zone (warm white). The sashes are made of organic glass. Supplied with: Plexiglass sliding doors. Standard delivery: Front RAL9006 (gray) - Gray side covering.

I Banco refrigeratostatico da 1955 mm con vetro retto, 0°/+7°C - RAL9006

Corpo in acciaio. Corpo, piano di lavoro, fianchi termoformati e coibentati in schiuma poliuretanica. Termostato elettronico con indicazione di temperatura. Superficie espositiva, piano di lavoro in acciaio inox. Profondità di piano espositivo 640 mm. Sbrinamento a fermata. Ripiano in vetro non refrigerato. Riserva refrigerata. Luce a LED della zona principale (bianco caldo). Fornito con: porte scorrevoli in plexiglass. Consegna standard: Frontale RAL 9006 (grigio) - Rivestimento laterale RAL grigio.

D Kühltheke 1955 mm mit gerader Frontverglasung, statisch, 0°/+7°C - RAL9006

Der Korpus besteht aus Stahlblech. Wärmedämmung - Polyurethanschaum (Körper, Ablagefläche Bedienerseite, Seitenwände). Elektronisches Steuergerät mit Temperaturanzeige. Ausstellungsfläche, Ablagefläche aus Edelstahl. Abtauung beim Ausschalten. Glasregal nicht gekühlt. Zusätzlicher Lagerung unterhalb der Ausstellungsfläche. LED-Beleuchtung (warmweiß). Seitenerglasungen bestehen aus organischem Glas. Im Lieferumfang enthalten: Schiebetüren aus Plexiglas. Standardlieferung: Front RAL9006 (grau) - Graue Seitenverkleidung.

E Vitrina expositora refrigerada estática 1955 mm con vidrio frontal vertical, 0°/+7°C - RAL9006

El cuerpo está hecho de chapa de acero. Aislamiento térmico con poliuretano (cuerpo, área de almacenamiento lado operador, paredes laterales). Unidad de control electrónico con pantalla de temperatura. Showroom, estante de acero inoxidable. Descongelar al apagar. Estante de vidrio no enfriado. Almacenamiento adicional debajo del área de exposición. Iluminación LED (blanco cálido). Los acristalamientos laterales están hechos de vidrio orgánico. Entrega incluida: puertas correderas de plexiglás. Suministro estándar: frontal RAL9006 (gris) - Paneles laterales grises.

FR Vitrine réfrigérée statique 1955 mm avec vitre verticale, 0°/+7°C - RAL9006

Le corps est en tôle d'acier. Isolation thermique en polyuréthane (corps, côté opérateur, zones latérales). Unité de contrôle électronique avec affichage de la température. Showroom, étagère en acier inoxydable. Dégivrez en éteignant. L'étagère en verre n'est pas refroidie. Stockage supplémentaire sous la zone d'exposition. Éclairage LED (blanc chaud). Les vitrages latéraux sont en verre organique. Fourni avec: portes coulissantes en plexiglas. Livraison standard: avant RAL9006 (gris) - panneaux latéraux gris.

O corpo é feito de chapa de aço. Isolamento térmico com poliuretano (corpo, área de armazenamento do lado do operador, paredes laterais). Unidade de controle eletrônico com indicador de temperatura. Sala de exposições, prateleira de aço inoxidável. Descongele ao desligar. Prateleira de vidro não resfriada. Armazenamento adicional abaixo da área de exposição. Iluminação LED (branco quente). Os vidros laterais são feitos de vidro orgânico. Fornecido com: Portas de correr de plexiglás. Entrega padrão: RAL9006 frontal (cinza) - painéis laterais cinza.