

En oöverträffad kombination av skydd mot kemiskt stänk, komfort och hållbarhet

- **Världsledande:** TouchNTuff® 92-600 handskar är världens ledande engångshandskar för skydd mot kemiskt stänk
- **Överlägset skydd:** Handskarna är tillverkade med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology och skyddar effektivt händerna från exponering för skadliga kemikalier
- **Förhöjd komfort:** Supermjuk nitril ger en bekväm känsla vid långvarig användning
- **Robust hållbarhet:** EN388-certifierad, uppfyller nötningsnivå 1 för att förhindra rivning och sönderrivning vid tunga arbeten
- **Förhindrar ytdefekter:** Silikonfria, förhindrar överföring av föroreningar som orsakar defekter i färger, beläggningar och ytbehandlingar



Branscher

- Biovetenskap
- Livsmedelstillverkning
- Bilindustri
- Maskiner och utrustning
- Kemikalie
- Jordbruk
- El-, vatten- och gasdistribution
- Lagerhållning

Rekommenderas för

- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Bearbetning av kött, fisk och livsmedel
- Industriproduktion
- Underhåll
- Laboratorieanalyser
- Hantering av kemikalier

TEKNISKT DATABLAD

	Produktinformation
Material	Nitril
Ytan på handskens utsida	Slät
Revisionsstandarder	ISO 9001
Produktcertifiering	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified
Förpackningsöversikt	XS-XL: 100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1000 handskar per låda XXL: 90 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 900 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia, Sri Lanka, Thailand
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Silikonfri.	Ja
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	4,0 AQL (Nord- och Sydamerika, utom Brasilien) / 1,5 AQL (Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien, Stillahavsområdet, Brasilien)		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.125/ 4.9		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.14/ 5.5		ASTM D3767,EN 420
FÖRE ÅLD RANDE		EFTER ÅLD RANDE	
Brottgräns (MPa)	≥ 24	≥ 25	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkod	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Standarder för prestanda och regelefterlevnad

EN388: 2016

1XXXX

EN ISO 374-1:2016 Type B

J K P T

EN ISO 374-5

VIRUS

G1

ISO 18889

ISO 9001

UKCA