



Skärskador

Våra bäst skurna ärmarna, nu gröna

- **Förstärkt försvar:** HyFlex® 11-250 är utformad med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, som uppfyller ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 och EN ISO B-standarderna för armskydd.
- **Förhöjd komfort:** Det sömlösa HPPE-garnet ger användarna en sval, ventilerande känsla, medan bicepsmanschetten håller dem säkert på plats
- **Minskade risker för föroreningar:** Risken för att föroreningar överförs till metall före målning minskar, eftersom de är silikonfria
- **HyFlex® 11-250:s överkanter finns i rött, svart eller ljusblått, för smala, breda eller extra breda**
- **Överensstämmelse med livsmedelshantering:** HyFlex® 11-250-ärmarna uppfyller FDA:s regler för livsmedelshantering 21 CFR 177.1520 och 21 CFR 177.2600
- **Certifierat skadefri:** Oeko-Tex®-certifiering visar att de är fria från ämnen som är skadliga för människors hälsa
- **Hållbar design:** HyFlex® 11-250 hållbara hylsor är utformade med 37% återvunnet innehåll* vilket minskar vårt koldioxidavtryck med 102 g CO2eq/styck**

*% är det minsta återvunna innehållet i slutprodukten

** jämfört med standardhylsa av nylon



Branscher

- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Maskiner och utrustning
- Metallbearbetning

Tillämpningar

- Plåtpressarbeten
- Hantering av metallplåt och metallpaneler
- Hantering av delar med vassa, grova kanter
- Hantering av konstruktions- och karosssdelar
- Inspektion, val och kontroll av delar
- Reparation och byte av glas
- Hopbindning av strukturella delar och karosssdelar
- Kontroll, märkning och finish av karossytor
- Justering av system och skruvning
- Justering av paneler, delar, komponenter

Viktiga funktioner

- INTERCEPT™ Cut Resistance:** ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 och EN ISO B skydd
- HPPE-garn:** Armskyddsärmar som ger en sval och ventilerande känsla
- Silikonfri:** Förhindrar att föroreningar överförs till metall före målning
- Fodral **tillverkat av 37% återvunnet material***: Minskat koldioxidavtryck med 102 g CO2eq/styck**

*% är minsta återvunna material i slutprodukten
** jämfört med standardfodral i nylon

Tekniker



Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	FÖRPACKNING
HyFlex® 11-250	Material i innerhandsken: Ansell INTERCEPT™ Technology Kragmodell: Stickad mudd utan tumslits	15	Smal, Vid, Extra vid	12" (30 cm), 16" (40 cm), 18" (45 cm)	50 ärmar/kartong