



# EPOXY PETROL TANK SEALANT

The ultimate cure against leaking and rusted tanks

## Manual

### EPOXIBORTTAGNINGSMEDEL

#### Applicering av epoxiborttagare

Epoxiborttagare kan användas för att ta bort gamla lager av epoxifogmassa på insidan av din stålbensin eller oljetank. Ta först bort all bensin och skölj tanken med vatten. Torka tanken noggrant och låt den svalna helt innan du håller borttagaren i tanken.

Epoxiborttagare skadar färg och tankpackningar. Slå därför in tanken i en plastpåse och tejpa runt påfyllningsöppningen. Stäng öppningen till bränslekranen ordentligt. Se till att du också har en lämplig tätning för tankens påfyllningsöppning.

Säkerställ god ventilation (uteluft), handskar, skyddskläder och skyddsglasögon innan du öppnar burken med epoxiborttagare. Undvik att andas in ångan. Håll epoxiborttagaren i tanken och stäng påfyllningsöppningen. Skaka tanken försiktigt i några sekunder för att säkerställa att epoxiborttagaren sprider sig i hela tanken. Öppna sedan påfyllningsöppningen kort för att låta eventuellt övertryck komma ut. Glöm inte dina skyddsglasögon och handskar.

Placera Aldrig din tank fylld med Epoxy Remover i direkt solljus, men på en sval och välventilerad plats. Låt Epoxy Remover vara kvar i tanken i en dag, varefter du tömmer ut resten (utomhus!). Den gamla epoxybeläggningen i din tank kommer att lossna i små flingor. Skölj tanken med rikligt med vatten. Innan du applicerar ett nytt lager beläggning, rengör tanken noggrant med Tank Cure Cleaner och behandla den med Tank Cure Rust Remover.

### Viktiga instruktioner för användning av epoxiborttagare:

- Epoxiborttagaren får endast användas i ståltankar.
- Använd absolut inte i plasttankar (kemisk reaktion).
- Håll aldrig Epoxiborttagaren i en uppvärmd tank.
- Förvara inte i solen eller nära värmekällor.
- Håll borta från värme/gnistor/öppen låga och heta ytor. Rök inte.
- Använd inte Epoxiborttagare i kombination med andra ämnen.
- Använd inte Epoxiborttagare i tankar med bensin- eller oljerester.
- Det rekommenderas att arbeta med Epoxiborttagare utomhus.
- Skölj ALLTID tanken noggrant med vatten och Tank Cure Cleaner efter att du använt rostborttagaren.
- Använd endast rostborttagare (syra) efter att tanken har sköljts med vatten och med Tank Cure Cleaner. Utsätt inte tanken för höga temperaturer när du använder epoxiborttagaren.

### Lagring

- Förvara i en väl tillsluten behållare på en välventilerad och sval plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor.
- Förvara inte i solen eller nära värmekällor.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Kassera rester som kemiskt avfall.

V160223

Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna i detta blad är baserade på många års produktutveckling och praktisk erfarenhet och är korrekta vid utgivningsdagen. Poly-Service BV kan dock inte ta något ansvar för arbete som utförs enligt denna information, eftersom resultatet delvis bestäms av faktorer som ligger utanför vårt ansvar och inflytande. Poly-Service BV förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta blad utan föregående meddelande. Detta produktblad ersätter alla tidigare utgåvor.

Poly-Service bv Hoogeveenweg 83, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel, telefon +31 180 - 31 47 77, [www.poly-service.nl](http://www.poly-service.nl)  
HJE Wenckebachweg 49a, 1096 AK Amsterdam, telefon +31 20 - 665 45 69, e-post [info@poly-service.nl](mailto:info@poly-service.nl)

Sida 1 skäpbil 1

DOKUMENTATION, HANTERING OCH ANNAN RÅDGIVNING TILLHANDAHÅLLS ALLTID UTAN FÖRPLIKTELSE. VI KAN DOCK INTE TA ANSVAR ÄVEN FÖR PATENT. ALLA VÅRA LEVERANSER SKYLDS ENLIGT DE ENHETLIGA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR FÄRG OCH TRYCKFÄRG MED ANDRA, INREGISTERADE TILL TINGSRÄTTENS KAPITAL I AMSTERDAM.