

# GRUNDFIX



## ANVÄNDNING

För renovering av absorberande golv, som t.ex. uttorkad och felbehandlade linoleumgolv.

Grundfix ska ligga i golvmattan inte ovanpå.

## EGENSKAPER

GRUNDFIX bildar en töjbar vatten och kemikalieavvisande yta.

Ger en bra bas för användning av I-VAX-systemet.

## DOSERING / 10 Liter vatten

Från 30% blandning till koncentrat

Separata skötselråd finns att tillgå på [www.pls.nu](http://www.pls.nu)

## INNEHÅLL

Akrylater, filmbildare, tensid och vatten

## Tillverkningsdatum

Enligt varje förpackning

## Skyddsutrustning

Använd alltid handskar

## Märkning

Ingen

## Miljöegenskaper

Tillverkad i en ISO 14001 certifierad fabrik

## pH värde

pH 9 i koncentrat.

## Lagringstid

ca 2 år.

## FÖRPACKNING & ART NR

5 lit

1295

[info@pls.nu](mailto:info@pls.nu) • [www.pls.nu](http://www.pls.nu)

HUVUDKONTOR & FABRIK • Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde • Tel 0500-46 88 50 • Fax 0500-46 88 60

FILIAL • Gruvgatan 4, 421 31 Västra Frölunda

