

Phonak

Slim Charger



Teknisk information

Mått (B x D x H)	75 x 75 x 34 mm
Vikt	53 g
Färg	Champagne
Driftförhållanden	+5 ° till +40 ° Celsius (+41° to +86° Fahrenheit)
Transport- och förvaringsföreskrifter	-20 ° till +60 ° Celsius (-4° till +140° Fahrenheit)
Luftfuktighet under transport:	Upp till 70 % (icke-kondenserande)
Fuktnivå vid förvaring:	0 till 70 % (icke-kondenserande)
Luftfuktighet under bruk	0 till 85 % (icke-kondenserande)
Atmosfäriskt tryck under bruk	500 hPA till 1 060 hPA
Atmosfäriskt tryck under förvaring	500 hPA till 1 060 hPA
Delar som medföljer	Extern nätagadapter USB-C-kabel (endast för laddning)
Externa interface	USB-C-port
Ineffekt	Typ: stabiliserad likspänning 5V +/- 10 % Maximal strömstyrka: 1 A

V1.1 / 2022-9/jeh ©2022 Sonova AG All rights reserved 1/1



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on