

Dosdimmer

DIM-01
E 13 777 01



Universaldimmer med två separata ingångar.
Dosdimmer kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.


- Upp till 300 VA.
- Två styringångar för styrning via återfjädrande tryckknapp och/eller tillbehör från Plejd.
- Inställbar min-, max- samt startnivå.
- Tidsfunktioner såsom astrour och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med Monteringsclips (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena.

Last

230 V LED-ljuskällor/drivdon (bakkant)	0-200 VA
230 V LED-ljuskällor/drivdon (framkant)	0-100 VA
230 V halogen/glödljus	0-300 W
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-300 VA

Använd ej med: Lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm²

LASTTYP

Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Övertemperatur hårdvara
Överlast mjukvara

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

UPPFYLlda STANDARDS

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

