


**FAKTABLAD  
TJOCKVÄGGIG KRYMPSLANG 3/1 MED LIM -  
BIZ 218 001**



Krympslang med tjock vägg med lim, 3/1 krympning i 1-m längder.

**Tillämpning :**

För trådar och kablar: Ø 12 till 85 mm före krympning.

**Tekniska detaljer :**

Krymptemperatur: 130 °C.

Användningstemperatur: -55 °C till +130 °C.

**Standarder och efterlevnad**

- Självslöcknande enligt IEC-60684-2-26.  
Klassificering SAE-AMS-DTL23056/15 Klass 1, IEC 60684-3-214, kapsling enligt VDE 0278 P3.

Art.nr	Svenskt E-nummer	Färg på krympslang	Vägg Ø före krympning (mm)	Vägg Ø efter krympning (mm)	Vägg tjocklek efter fri krympning (mm)
<b>BIZ 218 001</b>	<b>0778383</b>	Svart	12	3	2.3
<b>BIZ 218 002</b>	<b>0778384</b>	Svart	19	6	3.3
<b>BIZ 218 003</b>	<b>0778385</b>	Svart	30	8	4.8
<b>BIZ 218 004</b>	<b>0778386</b>	Svart	38	12	4.6
<b>BIZ 218 005</b>	<b>0778387</b>	Svart	48	15	4.8
<b>BIZ 218 006</b>	<b>0778388</b>	Svart	65	16	4.8
<b>BIZ 218 007</b>	<b>0778389</b>	Svart	85	26	4.8