

## Datakabel kat 7 S/FTP HF PIMF



### Datakabel kat 7 S/FTP HF PIMF 900 Mhz

Dubbelskärmad datakabel som överskrider prestandan för ISO/TIA och CENELEC kategori 7. Den uppfyller Klass F länkprestanda och är bakåtkompatibilitet med kat 6A komponenter för klass EA länkprestanda (10 Gigabit Ethernet). Kabeln har individuell folieskärmning på alla 4 paren samt en fläta runt alla par. Kabeln har mycket bra prestanda och är skyddad mot både lågfrekvent och högfrekvent störning (EMC). Kabeln är avpassad för förläggning inomhus. Uppfyller följande standarder: EN50288-4-1, EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC 61156-5.

Materialkategori: 7

Länklass: F, 600 MHz (900MHz)

Förpackning: Trumma

Färg: Orange (RAL 2003)

Ytterdiameter: 7,3 mm

Yttermantel: Halogenfri (LSOH)

Impedans: 100 ohm

NVP: 79 %

Temperatur: 0°C - +50°C vid inst, -20°C - +60°C i drift

Min böjradie: 62 mm

Brandklass: IEC 60332-1, IEC 60754-(1,2), IEC 61034

E-nummer	Typ	Benämning	Färg	Längd
49 344 00	GGM C7SF4PHFTCUT	Kabel kat 7 S/FTP HF 900 Mhz	Orange	För kapning
49 344 05	GGM C7SF4PHFT5	Kabel kat 7 S/FTP HF 900 Mhz	Orange	500 m trumma