

## Halogenfri datakabel kat 6 U/UTP för inom- och utomhusbruk



### Halogenfri datakabel kat 6 U/UTP, inom-/utomhus

Oskärmad nätverkskabel kat 6 U/UTP med kryss för inom- och utomhusbruk, AWG 23. Kabeln är svart och tål UV-ljus och vatten. Den har en inre halogenfri mantel och en ytermantel av PE. Avsedd för förläggning ovan mark, vid markförläggning rekommenderas längsvattentät kabel. Vid inomhusförläggning längre än 5m ska ytermanteln avlägsnas för att kabeln inte skall sprida brand. Detta görs enkelt med en inbäddad rivtråd. Uppfyller och överträffar standarderna: ANSI/TIA-568.2-D ; ISO/IEC11801 ; EN50173 ; IEC 61156-5 ; EN50288-6-1

#### Teknisk data:

Materialkategori:	6
Förpackning:	Rulle/trumma
Länkklass:	E, 250 MHz
Färg:	Svart (RAL 9005)
Ytterdiameter:	7,3 mm (6,3 mm utan ytermantel)
Ytermantel:	LSZH/PE
Impedans:	100 ohm
NVP:	67 %
Temperatur:	-20°C - +50°C vid installation
Min böjradie:	58 mm vid inst, 29 mm i drift
Brandspridningsklass CPR:	Dca om ytermanteln avlägsnas

E-nummer	Typ	Beskrivning	Längd
49 020 50	GGM C6U4PHFPECUT	Kat 6 utomhus U/UTP svart	Kapad längd
49 020 52	GGM C6U4PHFPEC1	Kat 6 utomhus U/UTP svart R100	Ring i kartong 100 m
49 020 53	GGM C6U4PHFPET3	Kat 6 utomhus U/UTP svart T305	Trumma 305 m
49 020 55	GGM C6U4PHFPET5	Kat 6 utomhus U/UTP svart T500	Trumma 500 m