

FAKTABLAD SILIKON 310 ML - BIZ 710 212



Fördelar :

Snabb skinnbildning.
Permanent elasticitet.
Gulnar inte.

Mögelbeständigt.

Vidhäftande utan primer på underlag såsom glas, emalj, keramik, epoxi, rostfritt stål, polyester, eloxerat aluminium, målat trä och fernissa och rostfria metaller.

Tillämpning :

- Finish- eller skarvfogar i fuktiga miljöer, duschar, badkar, handfat, kök m.m.
- Finish- eller skarvfogar för prefabricerade element, traditionell konstruktion och renovering, tätningslister.
- Elastisk tätningsmassa för rutor/speglar.
- Flexibel limning av diverse material.
- Tätningslister för snickeristommar.

Tekniska detaljer :

Temperaturbeständighet: -40 °C till +120 °C.
Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.
Skinnbildningstid: 5 min (23 °C/50 % R.F.).
Härtningshastighet: 3.5/24 mm/h (23 °C/50 % R.F.).
Hållbarhet: 12 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

Råd :

Ej övermålningsbar.
Bör ej användas på polykarbonat, PE, PP, Teflon, asfalt, gummi, neopren och vissa EPDM.
Ej lämplig för limning av akvarier.
Bör ej användas på alkaliska eller oxiderbara underlag.

Livslängd : 12 månader.

Dokument som finns på vår hemsida: FDS

Art.nr	Svenskt E-nummer	Färg	Nettovolym (ml)
--------	------------------	------	-----------------

BIZ 710 212	1647450	Vit	300
BIZ 710 213	1647451	Transparent	300

BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84
SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition 2016