

FAKTABLAD AKRYLFOGMASSA 310 ML - BIZ 710 218



Fördelar :

Varaktig elasticitet.
Korroderar inte metaller.
God beständighet mot klimatisk åldring och mot UV-strålning.
Övermålningsbar.

Vidhäftande utan primer på underlag såsom glas, emalj, keramik, epoxi, rostfritt stål, polyester, eloxerat aluminium, målat trä och fernissa och rostfria metaller.

Tillämpning :

- Finish- och tätningslister före målning.
- Igentäppning av sprickor i gips, trä, cement och betong.
- Tätningslister för byggen och åtdragning av snickerier i trä, aluminium eller PVC med murverket inomhus.
- Limning och hopfogning av cellbetong.

Tekniska detaljer :

Temperaturbeständighet: -20 °C till +75 °C.
Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.
Glättnings tid (min): 5 min (+23 °C och 55 % R.F.).
Hållbarhet: 18 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

Användningssätt :

Fogbredd: minst 4 mm/högst 25 mm.

Råd :

Bör ej användas på PE, PP, PTFE eller bituminösa material.

Livslängd : 18 månader.

Dokument som finns på vår hemsida: FDS

Standarder och efterlevnad

- Uppfyller WEEE
- Uppfyller RoHS

Art.nr	Svenskt E-nummer	Färg	Nettovolym (ml)
BIZ 710 218	1647452	Vit	300

BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84
SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition 2016