




## COMFORT TRACK MICRO

**E-nummer: 7400338**

Hög ljuskomfort, strålande ljuskvalité paketerat i snygg design. Liten, stilren och energieffektiv LED-armatur med halogenkaraktär utrustad med vår unika Comfortlins för bästa ljuskomfort. Enkelt formspråk där funktionen gör designen. Den speciella utformningen av kylflänsen tillför armaturen ett snyggt mönster samtidigt som den kyler armaturen på ett effektivt sätt, och därför har armaturen också ett integrerat fas-dimringsbart drivdon. Universaladapter för montage i de flesta 3-fas skensystem.

Variantnamn	Comfort Track Micro 3000K 36° Vit	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
Diameter (mm)	55	
IP-klass	21	
Effekt LED (W)	8	
Dimbar	Ja	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljusfärg	Varmvit	
Färgtemperatur (K)	3000	
Spridningsvinkel (°)	36	
Längd (mm)	95	
Bredd (mm)	55	
Riktbar	Ja	
Höjd (mm)	150	
Tiltbar (°)	90	
Effekt Armatur (W)	8	
Roterbar (°)	350	
Drivdon ingår	Ja	
Spänning Nominell (V)	230	
Armaturlumen (lm)	515	
Spänning Intervall (V)	220...240	

Ljusstyrka (cd)	910
Spänning (typ)	AC
Färgåtergivning (Ra)	>80
Montage	Utanpåliggande
Infästning	3-fas universaladapter
Skyddsklass	I
Livslängd	(L70) 45 000h Ta 25°C
Material	Aluminium
Ljuskälla	LED
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla ingår (typ)	Inbyggd
Systemeffekt (W)	8
Min. spänning (V)	220
Max. spänning (V)	240
Min. Ta (°C)	-25
Max. Ta (°C)	45
Max. Tc (°C)	85
Anslutning (typ)	3-fas universaladapter
Drivdonsmodell	Konstantström
Vikt (kg)	0,3
Färgtolerans (SDCM)	3
Driftstemperaturområde	-25...+45

 This luminaire contains built-in LED lamps.


The lamps cannot be changed in this luminaire

hidealite 7400338

874/2012

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED



(mm)

