

## 05 Anslutningskablar

### RKK (H05VV-F)



#### Användning

<b>Användning</b>	Anslutningsledning för flyttbara föremål i bostadsrum, kontorsrum och liknande torra rum, dock ej för sådana värmeapparater där risk för skada på ledning pga värme föreligger. Even i fuktiga rum till. ex. för tvättmaskiner.
<b>Ledartemperatur</b>	Max. 60°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 150°C
<b>Förläggningstemperatur</b>	Min. 5°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C

#### Konstruktion

<b>Ledare</b>	Mångtrådig glödgad koppar
<b>Isolering</b>	Blyfri PVC
<b>Partmärkning</b>	<b>Med skyddsledare (G)</b> 3-ledare: Grön/gul, ljusblå, brun 4-ledare: Grön/gul, brun, svart, grå
	<b>Utan skyddsledare (X)</b> 2-ledare: Ljusblå, brun
<b>Mantel</b>	Blyfri PVC

#### Teknik

<b>Certifikat</b>	<I>HAR</I>
<b>Norm</b>	SS 424 02 31-5 HD 21.5
<b>Brandklass</b>	F2
<b>Märkspänning</b>	300/500 V
<b>Provspänning</b>	2 kV AC
<b>CE-överensstämmelse</b>	Lågspänningsdirektivet

#### Med skyddsledare (G)

E-nr	Ledarantal och area mm <sup>2</sup>	Färg	Tråddiameter i ledare max. mm	Leverans m	Ytter diameter nom. mm	Ca. vikt kg pr. km
05 061 82	3G0,75	Svart	0,21	Rg 100	6,5	68
05 061 72	3G0,75	Vit	0,21	Rg 100	6,5	68
05 061 92	3G0,75	Ljusgrå	0,21	Rg 100	6,5	68
05 061 93	3G0,75	Vit	0,21	Bobin 450	6,5	68
05 061 82	3G1	Svart	0,21	Rg 100	6,7	79
05 062 02	3G1	Vit	0,21	Rg 100	6,7	79
05 062 12	3G1	Ljusgrå	0,21	Rg 100	6,7	79
02 422 33	3G1,5	Svart	0,26	Rg 50	7,9	110
05 062 22	3G1,5	Vit	0,26	Rg 50	7,9	110

## 05 Anslutningskablar

### RKK (H05VV-F)

#### Med skyddsledare (G)

E-nr	Ledarantal och area mm <sup>2</sup>	Färg	Tråddiameter i ledare max. mm	Leverans m	Ytterdiameter nom. mm	Ca. vikt kg pr. km
05 062 42	3G1,5	Ljusgrå	0,26	Rg 50	7,9	110
02 423 37	3G1,5	Svart	0,26	Bobin 300	7,9	110
05 421 43	3G2,5	Vit	0,26	Rg 50	9,8	175
05 062 62	4G0,75	Vit	0,21	Bobin 350	7,1	74

#### Utan skyddsledare (X)

E-nr	Ledarantal och area mm <sup>2</sup>	Färg	Tråddiameter i ledare max. mm	Leverans m	Ytterdiameter nom. mm	Ca. vikt kg pr. km
05 061 12	2X0,75	Vit	0,21	Rg 100	6,2	57
05 061 22	2X0,75	Svart	0,21	Rg 100	6,2	57
02 437 22	2X1	Svart	0,21	Rg 100	6,7	65
02 436 22	2X1	Vit	0,21	Rg 100	6,7	65
02 438 22	2X1	Ljusgrå	0,21	Rg 100	6,7	65
05 061 52	2X1,5	Svart	0,26	Rg 100	7,4	88
05 061 42	2X1,5	Vit	0,26	Rg 100	7,4	88
05 061 62	2X1,5	Ljusgrå	0,26	Rg 100	7,4	88