

Kopplingskablar

RQ 450/750V



Användning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

Alternativ beteckning

H07Z1-K

Standard

SS EN 50525-3-31

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttas.

Godkännande

<HAR> CE
300-400 mm² CE

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ

RK / H07V-K

Konstruktion

Ledare: Extra mängtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: Halogenfri polymer
Märkexempel: DRAKA H07Z1-K 2,5 mm² LSZH <HAR>

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
1,5	Vit	2,9	19	100	Ring	0348302
1,5	Svart	2,9	19	100	Ring	0348312
1,5	Röd	2,9	19	100	Ring	0348322
1,5	Grå	2,9	19	100	Ring	0348332
1,5	Blå	2,9	19	100	Ring	0348342
1,5	Brun	2,9	19	100	Ring	0348352
1,5	G/G	2,9	19	100	Ring	0348362
1,5	Orange	2,9	19	100	Ring	0348372
1,5	Ljusblå	2,9	19	100	Ring	0348382
1,5	Mörkblå	2,9	19	100	Ring	0348392
2,5	Svart	3,6	29	100	Ring	0348412
2,5	Grå	3,6	30	100	Ring	0348422
2,5	Blå	3,6	30	100	Ring	0348432
2,5	Brun	3,6	30	100	Ring	0348442
2,5	G/G	3,6	30	100	Ring	0348452
4	Svart	4,1	44	100	Ring	0348502
4	Grå	4,1	44	100	Ring	0348512
4	Blå	4,1	44	100	Ring	0348522
4	Brun	4,1	44	100	Ring	0348532

RQ 450/750V Forts

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/km	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
4	G/G	4,1	44	100	Ring	0348542
6	Svart	4,7	63	100	Ring	0348602
6	Grå	4,7	63	100	Ring	0348612
6	Blå	4,7	63	100	Ring	0348622
6	Brun	4,7	63	100	Ring	0348632
6	G/G	4,7	63	100	Ring	0348642
10	Svart	6,1	106	100	Ring	0348702
10	Grå	6,1	106	100	Ring	0348712
10	Blå	6,1	106	100	Ring	0348722
10	Brun	6,1	106	100	Ring	0348732
10	G/G	6,1	106	100	Ring	0348742
16	Svart	7,1	159	100	Ring	0348802
16	Svart	7,1	159	500	S4,5	0348805
16	Grå	7,1	159	100	Ring	0348812
16	Grå	7,1	159	500	S4,5	0348815
16	Blå	7,1	159	100	Ring	0348822
16	Blå	7,1	159	500	S4,5	0348825
16	Brun	7,1	159	100	Ring	0348832
16	Brun	7,1	159	500	S4,5	0348835
16	G/G	7,1	159	100	Ring	0348842
16	G/G	7,1	159	500	S4,5	0348845
25	Svart	8,9	249	500	K06	0365025
25	Blå	8,9	249	500	K06	0365075
25	G/G	8,9	249	500	K06	0365095
35	Svart	10,0	338	500	K06	0365125
35	Blå	10,0	338	500	K06	0365175
35	G/G	10,0	338	500	K06	0365195
50	Svart	12,0	481	500	K07	0365225
50	G/G	12,0	481	500	K07	0365295
70	Svart	14,0	680	500	K07	0365325
70	G/G	14,0	680	500	K07	0365395
95	Svart	16,7	891	500	K08	0365425
95	G/G	16,7	891	500	K08	0365495
120	Svart	18,0	1124	500	K09	0365525
120	G/G	18,0	1124	500	K09	0365595
150	Svart	20,7	1403	500	K09	0365625
150	G/G	20,7	1403	500	K09	0365695
185	Svart	22,0	1691	500	K11	0365725
240	Svart	25,0	2242	500	K12	0365825
240	Svart	25,0	2242	250	K11	0365825
300	Svart	28,8	2845	500	K12	0365925
400	Svart	34,0	3609	500	K14	0366025

Nominella värden om inget annat anges.