



Neste Premium Gear UTTO

Syntetisk transmissionsolja, UTTO



Bra EP-egenskaper



Multifunktionellt smörjmedel



Mycket bra slitageskydd



Extra Brett drifttemperaturområde

Prestanda

API GL-4 , **Case MS 1206** , **Case MS 1207** , **Case MS 1209** , **Caterpillar TO-2** , **CNH MAT 3525** , **Ford M2C86-A, B, C** , **Ford M2C134-C, D** , **JDM J20A, C** , **JDM J20B, D** , **MF M1110, M1127A, M1135 M1143** , **MF CMS M1145** , **New Holland NH-410B** , **Valtra G2-08** , **Volvo 97303 (VCE WB 101)** , **NSN 9150-58-001-9728**

Neste Premium Gear UTTO är en kombinerad transmissions- och hydraulolja för traktorer med de friktionsegenskaper som krävs för våta bromsar. Dess slitstyrka överträffar vernega veggglåds-/hydrauloljor. Den erbjuder också god oxidations- och korrosionsbeständighet.

Applikationer

Neste Premium Gear UTTO är en syntetisk kvalitet som lämpar sig för ett extremt temperaturområde. Den fungerar lika bra i varma sommarriktan som i sträng minusgrad. Neste Premium Gear UTTO uppfyller Caterpillars hydrauloljekrav på minst 900 ppm för zink.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	863	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	64	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	11.1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	165		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	226	°C	ASTM D92
Droppunkt	-42	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) vid -20 °C	3000	cP	ASTM D5293
SAE-ekvivalens	5W-30		