

BINOL SPRAY 12

För minimalsmörjning

PRODUKTBLAD

Binol Spray 12 är en icke vattenblandbar skärolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Spray 12 används vid allmän metall-bearbetning, tex kapning, borning. Produkten är avsedd att användas i s.k. minimal-smörjningsapplikatorer av typen Accu-Lube, dimsmörjning m.fl.

Den speciella doseringsutrustningen i kombi-nation med oljans unika smörjförmåga innebär att förbrukningen blir utomordentligt låg, ned till ca 20 liter/munstycke och år.

Binol Spray 12 är lämplig för bearbetning av järn- och aluminiumlegeringar.

Binol Spray 12 kan även användas vid bearbetning av aluminium som värme-behandlas i efterföljande processer. Vid rätt dosering av oljan behövs oftast ingen avfettning eller rengöring av detaljerna före behandlingen.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 10
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 930
Färg	Optisk		Transparent/Gul
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	< -18
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200



Artikelnummer:

200L 2950403 **5 L** 2950408