



AR4 - 10.16 HM

AR4 - 15.18 HT

AR4 - 15.23 HT



MAX bar
130÷200



MAX l/h
600÷900



kW
3÷7.4

AR4-15.23HT



Independent valve /
Valvola separata



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure washer
- Coated steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent electric motor with thermal protection and double coil
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in pressure adjustment
- Fuel tank (16 l)
- Thermostat
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose
- Optional hose reel kit
- Gear pump for diesel handling
- Independent boiler ventilation motor
- Idropulitrice professionale ad acqua calda
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente e doppia serpentina
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 16 l
- Termostato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio
- Kit RLW opzionale
- Pompa gasolio a ingranaggi
- Motore ventilazione caldaia indipendente

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								  NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max	kg
AR4-10.16HM	15806	160	130	2320	1885	600	158	3	2.2	3	1450	230 ~	50	110	106
AR4-15.18HT	15807	180	150	2610	2175	900	237	5.5	4	5	1450	400 3 ~	50	110	132
AR4-15.23HT	15808	230	200	3335	2900	900	237	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50	110	132

(15806 - 15807)

(15808)

HRC + VRC-AM / HRR + VRC-AM

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel plated pump head
- Independent valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)
- Dual pressure switch

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone nichelato

- *Valvola separata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)*
- *Doppio pressostato*



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	pcs				
AR4-10.16HM	1000x570x820	740x1140x1100	112	1	72	30	64	-
AR4-15.18HT	980x590x920	740x1140x1100	138	1	72	30	64	-
AR4-15.23HT	980x590x920	740x1140x1100	138	1	72	30	64	-