



Flytande OH-fett 2

Terrängfett

-  Utmärkt vidhäftning på metallytor
-  Skydd mot nötning och EP-funktioner i BH:n
-  Bra skydd mot stötar
-  Utmärkt vattenskydd

Prestanda

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB 2 , **NLGI 2** , DIN 51502: KP 2K-30 , **NSN 9150-58-001-9676**

Neste OH Grease 2 är tillverkad av högviskös mineralolja och kalcium-12-hydroxistearat. Produkten har utmärkt vidhäftning till metallytor, klibbig struktur och utmärkt motståndskraft mot vatten. Dessa egenskaper ger ett gott skydd mot slitage och korrosion för längre serviceintervall. EP- och slitageskyddstillätsarna i Neste OH Grease 2 ger skydd mot Tunga södermaar eller stötar.

Applikationer

Neste OH Grease 2 rekommenderas för smörjning av bultar och bussningar, hydraulkranar, svängkranar etc. i bygg- och skogsmaskiner samt brukskustrutningen. Produkten kan även användas som chassi för ett fordon och för smörjning av lågutvikande rullar och lager. Rekomenderas inte för hjullager i fordon.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	900	kg/m ³	IP-530
Förtjockningsmedel	Vattenfritt kalcium		
NLGI-klass	2		
Total	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	1380	cSt	ASTM D7152
Basoljeviskositet vid 100 °C	95	cSt	ASTM D7152
SKF Emcor, saltvatten	<2-2		ISO 11007
Droppunkt	>140	°C	IP-396
4-kuls svetsbelastning	3200	AV	
Drifttemperaturintervall	-30...+120 °C		
Max aktuell temperatur	130	°C	

Färg

röd

Visuell
