



Neste Industrial Gear S 220 EP

Helsyntetisk industriväxel



Utmärkt skydd mot mikropitting



Mycket Brett drift temperaturområde



Utmärkta EP-egenskaper



Extremt goda egenskaper vid låga temperaturer

Prestanda

ISO VG 220 , ISO 12925-1 klass L-CKD , DIN 51517-3 CLP , AGMA 9005-E02 5 EP , David Brown 5EP

Neste Industrial Gear S-EP-oljor är baserade på en helsyntetisk basvätska som ger utmärkta egenskaper vid kalldrift och utmärkt stabilitet vid höga drifttemperaturer.

Neste Industrial Gear S-EP-oljor innehåller effektiva extremtryckstilläts (EP) vilket gör dem idealiska för industriella tunga kugghjul och cirkulerande smörjsystem.

Applikationer

Helsyntetiska Neste Industrial Gear S-EP-oljor används i det industriella Tunga kugghjul och cirkulungsmörjsystem, speciellt där starten sker vid låga temperaturer, där drifttemperaturen är hög eller där det är stora temperaturfluktuationer. Dessa oljor minskar energiförbrukningen och förbättrar smörjeffektiviteten universellt. Eftersom den täcker fler ISO-VG-applikationsområden än Neste Industrial Gear S-EP. Detta hjälper till att evidar sasoningsbetonade oljebyten vid outdoorbruk och minskar the number of oil quality required. Vid höga drifttemperaturer kan oljebytesintervalen ofta förlängas mångfalt.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	849	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	220	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	26,5	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	158		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	238	°C	ASTM D92
Droppunkt	-48	°C	ASTM D5949
FZG-felfas	>12		ASTM D5182