

KRYMPSLANG TUNNVÄGGIG

LSTT

Tunnväggig krympslang

EGENSKAPER

- Krympslang av polyolefin på spole.
- Krympförhållande 2:1.
- Låg krymptemperatur 80°C.
- Färg svart, andra färger på förfrågan.
- Sats innehållande 6 dimensioner markerade med X nedan E07 760 00 sats nr 1.

ANVÄNDNING

- Användningsområde -40°C till +105 °C.

FÖRDELAR

- Låg krymptemperatur gör LSTT lämplig för applikationer på t ex temperaturkänslig kabel.

Utan limbeläggning



Diam mm		Vägg tjocklek mm	Spole m	Benämning	E-nummer
min	max				
1,6	0,8	0,50	10	LSTT-R- 1,6	07 760 01
2,4	1,2	0,55	10	LSTT-R- 2,4x	07 760 02
3,2	1,6	0,55	10	LSTT-R- 3,2x	07 760 03
4,8	2,4	0,55	9	LSTT-R- 4,8x	07 760 04
6,4	3,2	0,65	8	LSTT-R- 6,4x	07 760 06
9,5	4,8	0,65	6	LSTT-R- 9,5	07 760 09
12,7	6,4	0,65	6	LSTT-R-12,7x	07 760 12
19,0	9,5	0,80	5	LSTT-R-19,0	07 760 19
25,4	12,7	0,95	3	LSTT-R-25,4x	07 760 25