



SÄKERHETSATABLAD PK MULTISPRAY

Säkerhetsdatablad datum 27/11/2022, version 4,0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1. Produktbeteckning
Blandningens identifikation:
Handels namn: PK MULTISPRAY
Produkts artikelnummer: SIL002
- 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådas ifrån
Rekommenderad användning:
Antistat (Aerosol)
- 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag:
INDUSTRISHOPEN Västerede 109, 844 94 Bispgården
www.industrishopen.com Tel: 0706-800 976
Info@industrishopen.com
- 1.4. Telefonnummer för nödsituationer
I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnummer 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08- 33 12 31 www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008 (CLP)
 Fara, Flam. Aerosol 1, Extremt brandfarlig aerosol.
- Skadliga fysikalisk-kemiska effekterna, hälso- och miljöeffekter:
Inga andra faror
- 2.2. Märkningsuppgifter
Symboler:



Fara

- Faroangivelser:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.
- Skyddsangivelser:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122°F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlinsanläggning för farligt avfall.
- Särskilda åtgärder:
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig i händelse av skador som orsakats av felaktig användning av produkten.
- Särskilda bestämmelser enligt bilaga XVII till Reach och senare ändringar:
Endast för professionella användare.
- 2.3. Andra faror
vPvB Ämnen: Inga - PBT ämnen: Inga
- Andra faror:
Aerosolbehållare kan deformeras, explodera och kastas långt ifrån om de utsätts för temperatur över 50 ° C.
Ångor bildar brandfarlig och explosiv blandning med luft; ångor är tyngre än luft, så de kan ackumuleras i trånga utrymmen och spridas över marken och orsaka brandrisk även om antändningen sker långt bort från läckaget.
Aerosol innehåller en kvävgas: undvik ansamling av ångor i slutna utrymmen på grund av kvävningrisk på grund av syrebrist.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- 3.1. Ämnen
N.A.
- 3.2. Blandningar

SÄKERHETSATABLAD PK MULTISPRAY

Farliga komponenter enligt CLP-förordningen och relaterad klassificering:

Qty	Namn	Ident.nummer	Klassifikation
>= 40% - < 50%	Hydrocarbons, C3-4; Petroleum gas	Index number: 649-199-00-1 CAS: 68476-40-4 EC: 270-681-9 REACH : 01-2119486557-22	 2.5 Press. Gas H280  2.2/1 Flam. Gas 1 H220 DECLK (CLP)*
>= 25% - < 30%	Hydrocarbons C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics. <2% aromatics.	EC: 926-141-5 REACH 01-2119456620-43	 3.10/1 Asp Tox 1 H304 EUH066
>= 7% - < 10%	Hydrocarbons. C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics <2% aromatics	EC: 919-857-5 REACHS 01-2119463258-33	 2,6/3 Flam Liq 4 H304  3,10/1 Asp Tox 1 H304  3,8/3 STOT SE 3 H336
>= 2,5% - < 5%	2-(2-butoxyethoxy) ethyl acetate, diethylene glykol monobutyl ether eacetate	CAS: 124-17-4 EC: 204-685-9 REACH: 01-2119475110-51	Ämne med ett fackligt gränsvärde för exponering på arbetsplatsen

DECLK (CLP)*: classification according to Note K (1272/2008 CE Regulation, Annex VI)
Fullständig text på fraser, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt:

Ta omedelbart bort alla förorenade kläder.
Tvätta genast med tvål och vatten där hud varit i kontakt med produkten.

Vid ögonkontakt:

Efter kontakt med ögonen, skölj med vatten med ögonen öppna under tillräckligt lång tid, sedan omedelbart en ögonläkare.
Skydda det oskadade ögat.

Vid förtäring:

N.A. det är en aerosol .

Vid inandning:

Flytta den drabbade till frisk luft och håll varm och i vila.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

För avsnitt och effekter på grund av innehållna ämnen, se avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

I händelse av olycka, kontakta läkare omedelbart (visa anvisningar för användning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

Behandling: Ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: CO₂ (koldioxid), brandsläckare för torr kemikalie eller kemisk skum.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Använd inte vattenstrålar på den brinnande produkten.

5.2. Särskilda faror som uppstår vid ämnet eller blandningen

Inandning inte explosions- och förbränningsgaser. Förbränning härrör från komplexa gasblandningar innehållande kolmonoxid (CO), koldioxid (CO₂) och oförbrända kolväten. Ångor är tyngre än luft och kan bilda brandfarliga blandningar med luft. Behållare kan deformeras och explodera om de utsätts för temperaturer över 50 ° C.

5.3. Råd för brandmän

Använd fullständig brandskyddsmedel (Typ EN 11611 eller EN469) med fristående andningsapparat (Typ EN 137), Hjälmkydd och nackskydd (Typ EN443), Värmehandskar (Typ EN407).

Samla förorenat brandsläckningsvatten separat. Brandsläckningsvatten får inte släppas ut i avloppet.

Flytta oskadade behållare från omedelbar riskområde om det kan ske säkert.

Nebuliserat vatten kan användas för att kyla ner överhettade behållare efter exponering för brand.

Förhindra släckmedel från att komma i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

SÄKERHETSATABLAD PK MULTISPRAY

- 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor .
För bort personer till säkerhet.
Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8
- 6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder
Förhindra utsläpp i marken/vatten. Får inte släppas ut i ytvatten eller avlopp.
Samla ihop förorenat tvättvatten och omhänderta det.
Vid spill till vattendrag, mark eller avlopp, underrätta de ansvariga myndigheterna.
Lämpligt material för att ta upp: absorberande material, organiskt, sand
- 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Tvätta med mycket vatten.
- 6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Se även avsnittet 8 och 13

AVSNITT 7: Handtering och lagring

- 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering
Tryckbehållare . Punkteras ej, förbrännes ej efter användning.
Används inte nära eld eller andra antändningskällor . Rök inte under arbetsfasen.
Undvik kontakt med hud och ögon, inandning av ångor och dimma.
Kontaminerade kläder ska bytas före besök i matserveringar.
Inte äta eller dricka medan du arbetar.
Se även avsnitt 8 för rekommenderad skyddsutrustning
- 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Hålla sig borta från oövakade eld, gnistor och värmekällor . Undvik direkt solljus.
Hålla sig borta från mat, dryck och foder.
Oförenliga material:
Inget särskilt. Se även avsnittet nummer 10
Instruktioner som gäller lagerlokaler :
Svala och väl ventilerade
- 7.3. Specifik slutanvändning (ar)
Inget särskilt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1. Kontrollparametrar
Hydrocarbons, C3-4; Petroleum gas - CAS: 68476-40-4
TLV TWA - 1000 ppm (2400mg/m3)
TLV STEL - 4000 ppm (9600mg/m3)
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
TLV TWA - 1200 mg/m3
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
TLV TWA - 197 ppm (1200 mg/m3)
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate; diethylene glycol monobutyl ether acetate - CAS: 124-17-4
TLV TWA - 5000 mg/m3
DNEL Gränsvärden för exponering
Hydrocarbons, C3-4; Petroleum gas - CAS: 68476-40-4
Worker Industry: 2.21 19141.03 - Consumer: 0.0664 19141.03 - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term, systemic effects
Worker Industry: 23.4 mg/Kg bw/day - Exposure: Human Dermal - Frequency: Long Term, systemic effects
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Worker Industry: 208 mg/kg - Consumer: 125 mg/kg - Exposure: Human Dermal - Frequency: Long Term, systemic effects - Notes: bw/day
Worker Industry: 871 19141.03 - Consumer: 900 19141.03 - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term, systemic effects
Consumer: 125 mg/kg - Exposure: Human Oral - Frequency: Long Term, systemic effects - Notes: bw/day
PNEC Gränsvärden för exponering
N.A
- 8.2. Begränsning av exponeringen
Ögonskydd:
Använd skyddsglasögon med sido EN166 skydd.
Om exponering för ångor orsaka en känsla av bry ögonen, använd antigas mask med fullständig ansiktet.
Skydd för huden:

SÄKERHETSATABLAD PK MULTISPRAY

Det är inte nödvändigt vid kortvarig kontakt med undantag för att bära antistatisk ren och omfattar kläder.
Vid långvarig och frekvent kontakt använda skyddande och vattentäta plagg till detta material.
Att välja ett särskilt skydd som topp, handskar, stövlar, overaller beror på vilken typ av verksamhet

Skydd för händer:

Under normal manipulation är det inte nödvändigt ett särskilt skydd.

Vid täta kontakter skyddar händer med handskar resistent mot lösningsmedel (OVC, PE, neopren, inte naturgummi).

Andningsskydd:

Halterna av lufthalt bör bibehållas under gränsvärdena. Om inandning är över exponeringsgränsen använda en friskluftsmask med patronfilter . Filtertyp EN 141.

Termiska risker:

Om aerosolbehållaren blir överhettad, deformeras, sönderbryts kan den kastas en avsevärd sträcka

Miljöexponeringen :

Förvaras och använda produkten endast i väl ventilerad plats. En extra ventilation kan vara nödvändigt för vissa verksamheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Utseende och färg:	Tryckbehållare med kondenserade gaser
Lukt:	Karakteristisk
Lukt gräns:	N.A.
pH:	N.A.
Smältpunkt / Fryspunkt:	N.A.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall :	N.A.
Fast / gas brännbarhet:	N.A.
Övre / nedre antändbarhet eller explosionsgränser:	N.A.
Ångdensitet:	2
Flampunkt:	< 0 ° C
Avdunstningshastighet:	N.A.
Övre / nedre brandfarlighet eller explosionsgränser	15 vol% -1,8 volym%
Ångtryck:	3-5 bar
Relativ densitet:	N.A.
Löslighet i vatten:	Olöslig
Löslighet i olja:	Ja
Fördelningskoefficient (n-oktanol / vatten):	N.A.
Självantändnings temperatur:	> 400°C
Sönderdelnings temperatur:	N.A.
Viscositet:	N.A.
Explosiva egenskaper:	Inte explosiv
Oxiderande egenskaper:	N.A.

9.2. Annan information

Blandbarhet:	N.A.
Fettlöslighet:	N.A.
Konduktivitet:	N.A.
Ämnesgrupper relevanta egenskaper	N.A.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen

10.4. Tillstånd att undvika

Hålla sig borta från solljus, överhettning. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 50 ° C. Hålla sig borta från oxiderande ämnen

10.5. Oförenliga material

Undvik kontakt med brännbart material. Produkten kan fatta eld.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Inga.

SÄKERHETSATABLAD PK MULTISPRAY

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

- a) akut toxicitet
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- b) Hudkorrosion / irritation
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- c) allvarlig ögonskada / irritation
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- d) Ögon eller hudsensibilisering
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- e) mutagenicitet hos kimcell
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- f) Cancerframkallande
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- g) reproduktionstoxicitet
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- h) STOT-singel exponering
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- i) STOT-upprepad exponering
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda
- j) aspirationsrisk
Inte klassificerad
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

Toxikologisk information av blandningen:
N.A.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Giftighet

Anta goda arbetsmetoder, så att produkten inte släpps ut i miljön.
Den innehåller inte KLORfluor karbid.

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromater

a) Aquatic akut toxicitet:

Endpoint: LC50 - Art: Fisk = 1000 mg/l - Varaktighet : 96 tim - Anm: Pimephakes promelas

Endpoint: EC50 - Art: Daphnia = 1000 mg/l - Varaktighet : 48 tim

Endpoint: EC50 - Art: Alger > 1000 mg/l - Varaktighet : 72 tim

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromater

a) Aquatic akut toxicitet:

Endpoint: LC50 - Art: Fisk = 1000 mg/l - Varaktighet: 96 tim

Endpoint: EC50 - Art: Daphnia = 1000 mg/l - Varaktighet: 48 tim

Endpoint: EC50 - Art: Alger > 1000 mg/l - Varaktighet : 72 tim

b) Aquatic chronic toxicity:

Endpoint: NOEC - Species: Fish = 0.131 mg/l - Notes: Oncorhynchus mykiss

Endpoint: NOEC - Species: Daphnia = 100 mg/l - Notes: Daphnia magna

2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate; diethylene glycol monobutyl ether acetate - CAS: 124-17-4

a) Aquatic acute toxicity:

Endpoint: LC50 - Species: Fish > 10 mg/l - Duration h: 96

Endpoint: EC50 - Species: Daphnia > 100 mg/l - Duration h: 48

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

None

N.A.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

N.A.

SÄKERHETS DATABLAD PK MULTISPRAY

- 12.4. Rörligheten i jord
N.A.
- 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
vPvB Ämnen: Inga - PBT ämnen: Inga
- 12.6. Andra skadliga effekter
Inga

AVSNITT 13: Avfalls hantering

- 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Återhämta sig, om möjligt. Skicka till auktoriserade avfallsanläggningar eller för förbränning under kontrollerade förhållanden. På så sätt överensstämmer med de lokala och nationella bestämmelser gällande. Aerosolbehållare kan explodera vid temperatur
Över 50 ° C om innehåller lite gas återstod. Spraya allt innehåll aerosolen innan förfogande. Produkten har övervägas : särskild farlig förfogande.
- Avfallsnyckel:
Aerosolen som hushållsavfall undantas från tillämpningen av en sådan normerande för industriell verksamhet, kan den tomma aerosol för professionellt bruk klassificeras som följer: 15.01.10: Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen eller rester som förorenats av dessa ämnen.

AVSNITT 14: Transport information

- 14.1. UN number
ADR-UN number: 1950
IATA-Un number: 1950
IMDG-Un number: 1950
- 14.2. UN proper shipping name
ADR-Shipping Name: AEROSOLS, Flammable
IATA-Technical name: AEROSOLS, Flammable
IMDG-Technical name: AEROSOLS
Begränsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte överstiga 30 kg LQ2
- 14.3. Faroklass för transport (er)
ADR-Klass: 2, 5F
ADR-Etikett: <UN1950 AEROSOLS>
IATA-Klass: 2
IATA-Etikett: 2.1
IMDG-Klass: 2
- 14.4. Förpackningsgrupp
- 14.5. Miljöfaror
Marine pollutant: Nej
- 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
IMDG-Benämning: AEROSOLS
Begränsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte överstiga 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D
IMDG-MFAG: S-U
- 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden
N.A.

AVSNITT 15: Gällande bestämmelser

- 15.1. Säkerhet, hälsa och miljö Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen
Dir. 98/24 / EG (Risker relaterade till kemiska agenser på arbetsplatsen)
Dir. 2000/39 / EG (gränsvärden vid yrkesmässig exponering)
Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) n. 758/2013
Förordning (EU) 2015/830
Förordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Förordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Förordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Förordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Förordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Förordning (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Begränsningar i samband med produkten eller ämnena i enlighet med bilaga XVII, förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och senare ändringar:

SÄKERHETSDATABLAD PK MULTISPRAY

Ingen

I tillämpliga fall, hänvisa till följande bestämmelser:

Direktiv 2012/18 / EU (Seveso III)

Förordning (EG) nr 648/2004 (tvättmedel).

Dir. 2004/42 / EG (VOC-direktivet)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

Säkerhetsdatabladet är gjort efter information från tillverkaren

Fullständig text för fraser som hänvisas till i avsnitt 3:

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H220 Extremt brandfarlig gas

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Hazard class and hazard category	Code	Description
Flam. Gas 1	2.2/1	Flammable gas, Category 1
Aerosols 1	2.3/1	Aerosol, Category 1
Press. Gas	2.5	Gases under pressure
Flam. Liq. 3	2.6/3	Flammable liquid, Category 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Aspiration hazard, Category 1
STOT SE 3	3.8/3	Specific target organ toxicity - single exposure, Category 3

Punkt ändrade från föregående version:

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

AVSNITT 4: Första hjälpen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

AVSNITT 7: Hantering och lagring

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

AVSNITT 11: Tokikologisk information

AVSNITT 12: Ekologisk information

AVSNITT 13: Avfallshantering

AVSNITT 14: Transportinformation

AVSNITT 15: Regleringsinformation

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering och förfarande som används för att härleda klassificeringen av blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008	Classification procedure
Aerosols 1, H222+H229	On basis of test data

Huvudsakliga bibliografiska källor:

ECDIN - Data- och informationsnätverket för miljökemikalier - Gemensamma forskningscentret, Europeiska gemenskapernas kommission

SAX: s FARLIGA EGENSKAPER FÖR INDUSTRI MATERIAL - Åtta upplagan - Van Nostrand Reinold

Informationen som här ingår är baserad på vår kunskapsnivå vid ovan angivna datum. Den avser enbart den angivna produkten och utgör ingen garanti för speciella egenskaper.

Det är användarens ansvar att säkerställa att uppgifterna är korrekta och fullständiga i förhållande till den specifika avsedda användningen.

Detta säkerhetsdatablad är gjorda efter uppgifter från tillverkaren och upphäver och ersätter alla tidigare utgåvor.

INDUSTRISHOPEN

SÄKERHETSATABLAD

PK MULTISPRAY

ADR:	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.
CAS:	Chemical Abstracts Service (uppdelning av American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, märkning och förpackning.
DNEL:	Härledd nolleffektnivå.
EINECS:	Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen.
GefStoffVO:	Förordningen om farliga ämnen, Tyskland.
GHS:	Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Farligt gods förordning av "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Tekniska anvisningar från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationella sjöfartskoden för farligt gods.
INCI:	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
KSt:	Explosion koefficient.
LC50:	Dödlig koncentration, för 50 procent av testpopulationen.
LD50:	Lethal dose, 50 procent av testpopulationen.
LTE:	Långvarig exponering.
PNEC:	Uppskattad nolleffektkoncentration.
RID:	Reglementet om internationell transport av farligt gods på järnväg.
STE:	Kortvarig exponering.
STEL:	Korttidsvärde.
STOT:	Specifik organotoxicitet.
TLV:	Threshold gränsvärde.
TWATLV:	Tröskelvärde för Time Weighted Average åtta timmars arbetsdag. (ACGIH Standard)..
WGK:	Tysk vatten Riskklass