

Neste Hydraulic 32

Hydraulolja för utomhus bruk

PRESTANDA

ISO VG 32

ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV

DIN 51524-3 HVLP

SS 15 54 34 AV

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

NSN 9150-58-001-9721

BESKRIVNING

Neste Hydraulic 32 är en högkvalitativ hydraulolja för utomhusbruk. Den är speciellt avsedd för arbetsmaskiner för entreprenörer och lantbruk. Neste Hydraulic 32 har utmärkt skjuvmotstånd, vilket innebär att oljan bibehåller sin viskositet under hela oljebytesintervallet. Basoljan och förstklassiga tillsatsämnen, raffinerade mer än normal mineralolja, garanterar ett utmärkt skydd mot slitage, skumbildning, korrosion och oxidation. Om ett särskilt brett driftstemperaturområde och särskilt goda kylegenskaper krävs av oljan rekommenderar vi att man använder produkter från Neste Hydraulic Super-serien.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Brett brukstemperatusområde
- Mycket liten skjuvning
- Effektiv skydd mot korrosion
- Bra antislitageegenskaper

TYPISKA ANALYSVÄRDEN

Täthet 15 °C	862	kg/m ³	ASTM D4052
Flampunkt (COC)	212	°C	ASTM D92
Flytpunkt	-42	°C	ASTM D5949
Viskositet @ 100 °C	6,2	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -10 °C	590	cSt	ASTM D445
Viskositet @ 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -20 °C	1490	ASTM D445	cSt ASTM D445
Viskositet @ -30 °C	5300	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	144		ASTM D2270

APPLIKATIONER

Neste Hydraulic 32 är lämplig för hydraulsystem i både mobila och industriella applikationer året runt. Typiska applikationer för Neste Hydraulic 32 är grävmaskiner, skogs- och lantbruksmaskiner, schaktmaskiner, gaffeltruckar mm.