

NESTE AVORA SPRAY



Sprayfett för öppna växlar och vajer

- Lätt att applicera
- Utmärkt skydd mot korrosion
- Utmärkt vattenbeständighet
- Utmärkta slitageskyddande och EP-egenskaper

Specifikationer:

ISO 12924: ISO-L-XB(F)DIB0.5

NLGI 0.5, DIN 51502: OGP0.5N-20

NSN 9150-58-001-9684

NESTE AVORA är tillverkad av mineralbasolja och förtjockningsmedel av litium-kalciumkomplex.

Produkten har utmärkt vattenbeständighet, lastbärande kapacitet och EP-egenskaper samt utmärkt vidhäftning till metallytor.

Neste Avora används för smörjning av öppna kugghjul, kuggstänger, stålvajrar och kedjor vid både varma och kalla temperaturer.

Den har också god motståndskraft mot fukt och vatten.

Neste Avora kan appliceras på både torra och våta ytor.

Tekniska data:

Densitet 20 °C	940 kg/m ³	IP 530
Förtjockningsmedel	Litium-kalciumkomplex	
NLGI-klass	0.5	
Genomslag	335-365 0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	850 cSt	ASTM D7152
Basoljeviskositet vid 100 °C	43 cSt	ASTM D7152
SKF Emcor, saltvatten	0-0	ISO 11007
Vattentålighet	1	DIN 51807:1
Droppunkt	>260 °C	IP 396
4-kulssvetsbelastning	7500 N	
Driftstemperaturintervall	-20 till +140 °C	
Max momentan temperatur	180 °C	

Artikel: 711163