



Trappa med skyddsräcke 240



Bra arbets-
miljöval


Vid användning nära
annan fallrisk krävs
separat stegställand.

Utförda i samråd med
Svevia, Hilti, Skanska,
Hörsing, Skanska, Skanska,
Skanska, Skanska, Skanska.

En säker och stabil arbetsplats ovan mark. Stomme tillverkad i förzinkat stål. Plattform (500x600mm) och steg (500x110mm) i räfflad aluminiumprofil. Trappan levereras ihopfälld. Enkel att montera och demontera (4 bultar). Trappdelen är försedd med släpsko och bakstaget med lås och roterbara hjul (100mm).

Kan även försees med fasta hjul monterade på hjulbalk (HB) vilket underlättar manövrering på ojämna underlag. Till exempel grus. Addera då till HB till artikelnumret vid beställning, EX(240-120-1HB)

- Plattform med måttet 500x600 mm i räfflad aluminium.
- Säkert räcke, 1 meters höjd med förstärkningsstag.
- Räcke på 240-300 är 70 cm.



Typkontrollnr: 149001

**RI
SE**

TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets
krav AFS 2004:3

Art.nr	Benämning	Steg	Höjd plattf.	Längd[L]	Bredd[B]	Höjd[H]	Förp.mått	Vikt
240-120-1	Trappa med räcke Proffs 1,2m	6	1200mm	1170mm	0,5/0,9m	2245mm	2200x900x170mm	27kg
240-160-1	Trappa med räcke Proffs 1,6m	8	1600mm	1360 mm	0,5/0,9m	2645mm	2600x900x170mm	32kg
240-180-1	Trappa med räcke Proffs 1,8m	9	1800mm	1440 mm	0,5/0,9m	2845mm	2800x900x170mm	34kg
240-200-1	Trappa med räcke Proffs 2,0m	10	2000mm	1540mm	0,5/1,1m	3045mm	3000x1100x170mm	35kg
240-240-1	Trappa med räcke Proffs 2,4m	12	2400mm	1720mm	0,5/1,1m	3445mm	3400x1100x170mm	42kg
240-300	Trappa med räcke Proffs 3,0m	15	3000mm	2290mm	0,5/1,2m	3700mm	3700x1200x170mm	46kg