

**AVSNITT 1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** MA 4520 röd
- **Artikelnummer:** 100000001155
- **Registreringsnummer**  
Beståndsdelarna i detta bläck uppfyller kriterierna i förordning 1907/2006/EC (REACH).
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
I dagsläget har inga sådana användningsområden identifierats.
- **Användning av ämnet/blandningen** Alkoholbaserat permanent märckbläck
- **1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
DOKUMENTAL GmbH & Co KG  
Woellnerstraße 26  
D-67065 Ludwigshafen  
Telefon + 49 (0)621 377 023 21  
Fax + 49 (0)621 377 023 91  
www.dokumental.de
- **Ytterligare information kan erhållas från:**  
Teknisk service, dr B. Polzin  
Tfn: +49 (0)621 377 023 22  
Mobil: +49 (0)172 620 44 12  
E-post: bernd.polzin@dokumental.de
- **1.4 Nödtelefonnummer:**  
GBK Gefahrgut Büro GmbH  
+49 (0)613 284 463  
Ingelheim, Tyskland

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EC**



GHS02 Brandfarliga ämnen

Flam. Liq. 3                    H226 Brandfarlig vätska och ånga.



GHS08 Hälssofarliga ämnen

Muta. 2                            H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.



GHS05 Frätande ämnen

Eye Dam. 1                        H318 Orsakar allvarliga ögonskador.



GHS09 Miljöfarligt

Aquatic Chronic 2                H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



GHS07

 Skin Irrit. 2                        H315 Irriterar huden.  
 Skin Sens. 1                        H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
 STOT SE 3                            H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- **2.2 Märkningsuppgifter**

enligt artikel 31 i förordning nr 1907/2006/EC

Handelsnamn: MA 4520 röd

- **Märkning enligt förordning nr 1272/2008/EC**

Produkten är klassificerad och märkt i enlighet med CLP-förordningen.

- **Faropiktogram**



- **Signalord** Fara

- **Riskbestämmande komponenter för märkningen:**

propan-1-ol  
 C.I. Basic Red 1  
 C.I. Solvent Orange 3  
 Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkylderivs.

- **Faroangivelser**

H22 6 Brandfarlig vätska och ånga.  
 H315 Irriterar huden.  
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
 H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.  
 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

- **Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
 P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
 P103 Läs etiketten före användning.  
 P241 Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...]utrustning.  
 P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].  
 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
 P405 Förvaras inlåst.  
 P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

- **2.3 Andra faror**

- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**

- **PBT:** Ej tillämpligt.
- **vPvB:** Ej tillämpligt.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Kemiska egenskaper: Blandningar**

- **Beskrivning:** Blandning av ämnen listade nedan med ofarliga tillsatser.

• <b>Farliga beståndsdelar:</b>		
CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 Reg.nr: 01-2119486761-29	ppropa-1-ol ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ STOT SE 3, H336	50-160 %
CAS: 989-38-8 EINECS: 213-584-9 Reg.nr: 01-2120770484-49	C.I. Basic Red 1 ⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1B, H317	2,5-16 %
CAS: 85536-14-7 EINECS: 287-494-3 Reg.nr: 01-2119490234-40	Benzenesulfonic acid, 4-C-0--3-sec-alkylderivs. ⚠ Skin Corr. 1C, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3 H412	<2,5 %
CAS: 495-54-5 EINECS: 207-803-7 Reg.nr: 01-2120754909-37	C.I. Solvent Orange 3 ⚠ Muta. 2, H341; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315	<2,5 %

- **Ytterligare information:** För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Vid inandning:**

enligt artikel 31 i förordning nr 1907/2006/EC

Handelsnamn: MA 4520 röd

Se till att personen får frisk luft. Tillkalla läkare för säkerhets skull.  
Om patienten är medvetslös, lägg honom eller henne i stabilt sidoläge för transport.

- **Vid hudkontakt:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål. Skölj ordentligt.
- **Vid kontakt med ögonen:** Skölj ögat med rinnande vatten i flera minuter. Kontakta sedan läkare.
- **Vid förtäring:** Kontakta läkare om symtom kvarstår.
- **4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda**  
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **4.3 Indikation på behov av omedelbar medicinsk vård och specialbehandling**  
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckmedel:**  
Koldioxid, torrpulver eller vattenspray. Bekämpa större bränder med vattenspray eller alkoholresistent skum.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Skyddsutrustning:** Inga särskilda åtgärder krävs.

#### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och rutiner vid nödsituationer**  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.  
Använd skyddskläder.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
Låt inte produkten hamna i avlopp och vattendrag.  
Informera behöriga myndigheter i händelse av utsläpp i vattendrag eller avloppssystem.  
Späd ut med rikligt med vatten.  
Förhindra utsläpp i avlopp, ytvatten och grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Sug upp med vätskebindande material (sand, diatoméjord, syrebindare, universalbindare, sågspån).  
Bortskaffa kontaminerade material som avfall i enlighet med punkt 13.  
Säkerställ tillräcklig ventilation.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Se avsnitt 7 för information om säker hantering.  
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.  
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

#### AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering**  
Säkerställ god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
Förhindra bildning av aerosoler.
- **Information om brand- och explosionsskydd:**  
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.  
Skydda mot värme.  
Skydda mot elektrostatiska laddningar.
- **7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter**
- **Förvaring:**
- **Krav som lagerutrymmen och behållare ska uppfylla:** Inga särskilda krav.
- **Information om förvaring i en gemensam lagringsanläggning:** Krävs inte.
- **Ytterligare information om lagringsförhållanden:**  
Behållare ska vara väl tillslutna.  
Skydda mot värme och direkt solljus.
- **7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

#### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **Ytterligare information om utformningen av tekniska anläggningar:** Inga ytterligare uppgifter, se punkt 7.
- **8.1 Kontrollparametrar**

enligt artikel 31 i förordning nr 1907/2006/EC

Handelsnamn: MA 4520 röd

- **Beståndsdelar med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:**  
 Produkten innehåller inga relevanta mängder av material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen.
- **Ytterligare information:** Med utgångspunkt i listor giltiga vid tiden för produktionen.
- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**  
 Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.  
 Ta omedelbart av förorenade kläder och skor.  
 Tvätta händerna före raster och efter arbetet.  
 Undvik hudkontakt.  
 Undvik kontakt med ögon och hud.
- **Andningsskydd:**  
 Vid kortvarig exponering eller ringa förorening ska andningsfilter användas. Vid intensiv eller långvarig exponering ska självförsörjande andningsskydd användas.
- **Handskydd:**



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och motståndskraftigt mot produkten/ämnet/beredningen. På grund av att det saknas tester kan inga rekommendationer avseende handskmaterialet ges för produkten/ämnet/beredningen.

Val av handskmaterial ska baseras på genombrottstid, diffusionshastighet och nedbrytning. Om endast en kortvarig belastning av handskmaterialet genom stänk förväntas, rekommenderas trikåhandskar med högre bärbarhet för bättre acceptans av användarna.

- **Handskmaterial**  
 Valet av lämpliga handskar beror inte bara på materialet utan även på ytterligare kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är en beredning av flera ämnen kan handskmaterialets motståndskraft inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras innan användning.  
 Nitrilgummi, NBR
- **Handskmaterialets genombrottstid**  
 Den exakta genombrottstiden erhålls från tillverkaren av skyddshandskarna och måste beaktas.
- **Ögonskydd:**



Tätslutande glasögon

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
- **Allmän information**
- **Utseende:**
  - Form: Vätska
  - Färg: Enligt produktspecifikationen
- **Lukt:** Produktspecifik
- **Lukttröskel:** Ej fastställt.
- **Viktig information om hälso- och miljöskydd och om säkerhet.** -
- **pH-värde:** Ej fastställt.
- **Förändrat tillstånd**
  - Smältpunkt/fryspunkt: Ej fastställt.
  - Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 96,5–97,5 °C
- **Flampunkt:** 23 °C
- **Brandfarlighet (fast form, gas):** Ej tillämpligt.
- **Antändningstemperatur:** 360 °C
- **Nedbrytningstemperatur:** Ej fastställt.
- **Självantändningstemperatur:** Produkten är inte självantändande.
- **Explosiva egenskaper:** Produkten är inte explosiv. Kan dock bilda

enligt artikel 31 i förordning nr 1907/2006/EC

Handelsnamn: MA 4520 röd

	explosiva ångor/luftblandningar.
• <b>Explosionsgränser:</b>	
Nedre:	2,1 volymprocent
Övre:	13,5 volymprocent
• <b>Ångtryck vid 20 °C:</b>	19 hPa
• <b>Densitet vid 20 °C:</b>	0,9 g/cm <sup>3</sup>
• <b>Relativ densitet:</b>	Ej fastställt.
• <b>Ångdensitet:</b>	Ej fastställt.
• <b>Avdunstningshastighet:</b>	Ej fastställt.
• <b>Löslighet i/blandbarhet med vatten:</b>	Fullt blandbar.
• <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:</b>	Ej fastställt.
• <b>Viskositet:</b>	
Dynamisk vid 20 °C:	3,5 mPas
Kinematisk:	Ej fastställt.
• <b>Lösningsmedelsinnehåll:</b>	
Organiska lösningsmedel:	87,1 %
Andel fasta partiklar:	9,4 %
• <b>9.2 Annan information</b>	De fysikaliska och kemiska egenskaperna som anges i avsnitt 9.1 är enbart rådata, som delvis tagits fram från beståndsdelarnas data för blandningen. Dessa data är inga bindande produktspecifikationer.

#### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning/förhållanden som bör undvikas:**  
Ingen nedbrytning om användning sker enligt specifikationerna.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga kända farliga reaktioner.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:** Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

#### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om toxikologiska effekter**
- **Akut toxicitet** Baserat på tillgängliga uppgifter uppfyller produkten inte kriterier för klassificering.

- **LD/LC50-värden relevanta för klassificering:**

##### 71-23-8 propan-1-ol

Oralt	LL50	8 000 mg/kg (råtta)
Dermalt	LD50	4 000 mg/kg (kanin)
Inandning	LC50/4 t	33,8 mg/l (råtta)

##### 989-38-8 C.I. Basic Red 1

Oralt	L550	250 mg/kg (råtta)
-------	------	-------------------

##### 85536-14-7 Benzenesulfonic acid, 4-ClO-13-sec-alkylderivs.

Oralt	L550	1 300 mg/kg (råtta)
-------	------	---------------------

- **Primär irriterande effekt:**
- **Frätande/irriterande för huden**  
Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs- eller hudsensibilisering**  
Kan orsaka allergiska hudreaktioner.
- **CMR-effekter (carcinogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxiska egenskaper)**
- **Mutagenitet i könsceller**  
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- **Carcinogenitet** Baserat på tillgängliga uppgifter uppfyller produkten inte kriterier för klassificering.
- **Reproduktionstoxicitet** Baserat på tillgängliga uppgifter uppfyller produkten inte kriterier för klassificering.

enligt artikel 31 i förordning nr 1907/2006/EC

Handelsnamn: MA 4520 röd

- **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering** Baserat på tillgängliga uppgifter uppfyller produkten inte kriterier för klassificering.
- **Fara vid inandning** Baserat på tillgängliga uppgifter uppfyller produkten inte kriterier för klassificering.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Akvatisk toxicitet:

989-38-8 C.I. Basic Red 1

EC00/48 t	0,16 mg/l (vattenloppa) (OECD-riktlinje 202)
-----------	--

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **12.3 Bioackumuleringspotential** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.
- **Ekotoxiska effekter:**
- **Anmärkning:** Giftigt för fisk.
- **Ytterligare ekologisk information:**
- **Allmänna anmärkningar:**  
Vattenskadlighetsklass 3 (tysk förordning) (självbedömning): extremt farligt för vatten  
Förhindra utsläpp i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem även av små mängder. Farligt för dricksvattnet, även om ytterst små mängder läcker ut i marken.  
Även giftigt för fisk och plankton i sjöar och vattendrag.  
Giftigt för vattenlevande organismer.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**
- **PBT:** Ej tillämpligt.
- **vPvB:** Ej tillämpligt.
- **12.6 Övriga skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Metoder för avfallsbehandling**
- **Rekommendation**  
Får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet. Förhindra utsläpp i avlopp.

#### Europeiska avfallskatalogen

08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00	Avfall från tillverkning, formulering distribution och användning av färg och lack
08 01 13*	Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshantering ska ske i enlighet med officiella föreskrifter.
- **Rekommenderade rengöringsmedel:** Vatten, vid behov med rengöringsmedel.

## AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 Officiell transportbenämning**
- **ADR** 1263 FÄRG, MILJÖFARLIGT
- **IMDG** FÄRG (krysoidin, xantenfärgämne, rött), VATTENFÖRORENANDE ÄMNE
- **IATA** FÄRG

### 14.3 Riskklass(-er) vid transport



#### ADR



- **Klass** 3 (F1) Brandfarlig vätska.

enligt artikel 31 i förordning nr 1907/2006/EC

Handelsnamn: MA 4520 röd

• <b>Etikett</b>	3
• <b>IMDG</b>	
	
• <b>Klass</b>	3 Brandfarlig vätska.
• <b>Etikett</b>	3
• <b>IATA</b>	
	
• <b>Klass</b>	3 Brandfarlig vätska.
• <b>Etikett</b>	3
• <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>	
• <b>ADR, IMDG, IATA</b>	III
• <b>14.5 Miljöfaror:</b>	Produkten innehåller miljöfarliga ämnen: xantenfärgämne, rött
• <b>Vattenförorenande ämne:</b>	Ja
• <b>Särskild märkning (ADR):</b>	Symbol (fisk och träd)
• <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren</b>	Varning! Brandfarlig vätska.
• <b>Farlighetsnummer (Kemler):</b>	30
• <b>EMS-nummer:</b>	F-E,S-E
• <b>Lastningskategori</b>	A
• <b>14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden</b>	Ej tillämpligt.
• <b>Transport/ytterligare information:</b>	
• <b>ADR</b>	
• <b>Begränsade mängder</b>	5 liter
• <b>Undantagna mängder</b>	Kod: E1 Maximal nettomängd per inre förpackning: 30 ml Maximal nettomängd per yttre förpackning: 1 000 ml
• <b>Transportkategori</b>	3
• <b>Begränsningskod för tunnlarm</b>	D/E
• <b>IMDG</b>	
• <b>Begränsade mängder</b>	5 liter
• <b>Undantagna mängder</b>	Kod: E1 Maximal nettomängd per inre förpackning: 30 ml Maximal nettomängd per yttre förpackning: 1 000 ml
• <b>FN:s modellregelverk:</b>	UN 1263 FÄRG, 3, III, MILJÖFARLIGT

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - Bilaga I** Ingen av beståndsdelarna är listad.
- **Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 200 t
- **Tröskelvärde (ton) för tillämpning av krav för högre nivå** 500 t
- **FÖRORDNING NR 1907/2006/EC BILAGA XVII** Begränsningsvillkor: 3
- **Nationella bestämmelser:**
- **Tekniska anvisningar (luft):**

Klass	Andel i %
NK	50-100
- **Vattenskadlighetsklass:** Vattenskadlighetsklass 3 (självmbedömning): Extremt farligt för vatten.
- **15.2 Kemisk säkerhetsutvärdering:** Ingen kemisk säkerhetsutvärdering har utförts.

Handelsnamn: MA 4520 röd

**AVSNITT 16: Annan information**

Denna information baseras på våra aktuella kunskaper. Den utgör dock ingen garanti beträffande de specifika produkttegenskaperna och ska inte utgöra grund för ett rättsligt giltigt avtalsförhållande.

**• Relevanta fraser**

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301 Giftigt vid förtäring.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**• Förkortningar och akronymer:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg)
- ICAO: Organisationen för internationell civil luftfart
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg)
- IMDG: Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss
- IATA: Internationella luftfartsförbundet
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- EUH001: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
- ELINCS: Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen
- CAS: Kemiskt identifikationsnummer
- LC50: Dödlig koncentration, 50 procent
- LD50: Dödlig dos, 50 procent
- PBT: Bestående, bioackumulerande och toxiskt
- vPvB: Mycket bestående och mycket bioackumulerande
- Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor - kategori 2
- Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor - kategori 3
- Acute Tox. 3: Akut toxicitet - kategori 3
- Acute Tox. 4: Akut toxicitet - kategori 4
- Skin Corr. 1C: Frätande/irriterande för huden - kategori 1C
- Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande för huden - kategori 2
- Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada/ögonirritation - kategori 1
- Skin Sens. 1: Hudsensibilisering - kategori 1
- Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering - kategori 1B
- Muta. 2: Mutagenitet i könsceller - kategori 2
- STOT SE 3: Specifik målorgantoxicitet (enstaka exponering) - kategori 3
- Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara för vattenmiljön - kategori 1
- Aquatic Chronic 1: Skadligt för vattenmiljön - skadliga långtidseffekter för vattenmiljön - kategori 1
- Aquatic Chronic 2: Skadligt för vattenmiljön - skadliga långtidseffekter för vattenmiljön - kategori 2
- Aquatic Chronic 3: Skadligt för vattenmiljön - skadliga långtidseffekter för vattenmiljön - kategori 3

**• \* Ändrade uppgifter jämfört med föregående version.**