



Specifikation av formsydd täckning till segelbåt

UTFÖRANDE:

Formsydd vintertäckning inklusive 6 ventiler, isydd lina i ytterkant, bonettningsdelning vid mast samt sadelgjord för tamp med ca 1/met. mellanrum. Täckningar avsedda för att användas när båten ligger i sjön har ytterligare fastsättning i t.ex. mantåg och reling, beroende på båtmodell. I priset ingår 1 dragkedjeöppning samt erforderligt antal huvar och uttag.

Dukval:

Unilac 540gr: En lätt och smidig lackad väv. Finns i grått & vitt.
Se bifogad spec.

Dicoplan 680gr: En kraftigare lackad väv i hög kvalitet. Finns i ett flertal färger.
Se bifogad spec.

Kundens & Tentarps ansvar:

- Tentarp ansvarar för att täckningen har god passform & är utförd enligt specifikation.
- Kunden har själv ansvar för att skydda båten mot skav där det kan behövas.
- Det behövs en stöttning från mast till för. Det vanligaste är att man använder en träregel alternativt spinnakerbommen. Detta är något kunden själv brukar lösa där vi ger vårt önskemål angående lutning mm. Tentarp ansvarar inte för skador på båt som skulle kunna uppkomma av stöttning och täckning när den utsätts för hårda vindar, snölast mm.
- Ventiler i täckningen sätts dit för att hjälpa till med luftgenomströmning men är ingen garanti mot fukt. Det finns olika teorier gällande hur man skall hålla nere luftfuktigheten i båten. De vanligaste är ventiler för luftgenomströmning alternativt ej ventiler + sorbtionsavfuktare eller kemisk lösning typ torrboll men större. Då vi inte kan säga med säkerhet vad som fungerar bäst får kunden själv välja om det skall vara ventiler eller ej på täckningen.