



Specifikation av formsydd täckning till större täckt motorbåt

UTFÖRANDE:

Formsydd vintertäckning inklusive 6 ventiler, isydd lina i ytterkant, sadelgjord för tamp med ca 1/met. mellanrum samt erforderlig längd PP-lina. I priset ingår 1 dragkedjeöppning samt erforderligt antal huvar och uttag.

Dukval:

Unilac 540gr: En lätt och smidig lackad väv. Finns i grått & vitt.
Se bifogad spec.

Dicoplan 680gr: En kraftigare lackad väv i hög kvalitet. Finns i ett flertal färger.
Se bifogad spec.

Kundens & Tentarps ansvar:

- Tentarp ansvarar för att täckningen har god passform & är utförd enligt specifikation.
- Kunden har själv ansvar för att skydda båten mot skav där det kan behövas.
- Kunden utför i vanliga fall eventuell stöttning som behövs på båten i samråd med Tentarp. Det vanligaste är att det behövs en längsgående stötta från hytt till för. Tentarp kan inte ansvara för skador på båten som skulle kunna uppstå p.g.a. stöttnings utförande & placering. Pris för stöttning ingår normalt inte i offerten.
- Ventiler i täckningen sätts dit för att hjälpa till med luftgenomströmning men är ingen garanti mot fukt. Det finns olika teorier gällande hur man skall hålla nere luftfuktigheten i båten. De vanligaste är ventiler för luftgenomströmning alternativt ej ventiler + sorbtionsavfuktare eller kemisk lösning typ torrboll men större. Då vi inte kan säga med säkerhet vad som fungerar bäst får kunden själv välja om det skall vara ventiler eller ej på täckningen.