

LIVLINEFÄSTE

För betongpannor på bärläkt 45 x 70 mm



Placering av Livlinefästet måste vara minst 2 m från takets ytterkant.

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hållalternativen.
- Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovasida och konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hållalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna) och dra åt båda muttrarna på konsolen
- Skruva fast fotplattan med 3 st träskruv i övre bärläkt (en skruv genom haken med ca 45° nedåtlutning) och 2 st skruvar i nedre bärläkt. Skjut rören genom konsolernas översta hål.
- Montera rörlås i konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygeln över röret och lås med självborrande skruv.
- Montera sträva 6071 på konsolen med bult i hålet närmast nedre rörhålet och en självborrande skruv i röret.

I samband med konsol 6030 kan pannfalsen slipas ur så att utrymme skapas för konsolens halsdel mellan pannorna.



Läs monteringsanvisning, bild visar reviderad version 6132.

Komplett paket Livlinefäste BTG på råspont

Artnr: 6812

Innehåll:

Fotplatta för bärläkt 6132	2 st	Monteringssats 6906	1 st
Konsol för betongpanna 6030	2 st	Rörsträva 6071	1 st
Rör 0,7 m 6064	1 st	Monteringssats 6900	1 st

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59