



Klicktak – AM Galant

Ge ditt tak ett klassiskt bandtäckningsutseende till en bråkdel av priset. AM Galant är en smart profil som måttbeställs och läggs enkelt med klickteknik. Passar till alla slags hus, från moderna funkishus till villor i äldre stil, och är lika bra vid nybyggnation som vid renovering.

Lätt att lägga med smart klickteknik

Vårt klicktak *AM Galant* är ett plåttak i traditionell stil som passar lika bra vare sig du bygger nytt eller renoverar. Det klassiska bandtäckningsutseendet klär såväl det eleganta 1920-talshuset som den moderna, arkitektritade drömvillan.

AM Galant bygger på klickteknik. Du lägger det enkelt själv eller med hjälp av fackman. Plåttak väger mycket mindre än tegeltak och är därför perfekta för lätta eller ömtåliga takstommar.

AM Galant har en täckbredd på 510 mm och erbjuds i åtta olika färger.

Tillbehör och specialplåtar

Till AM Galant-programmet hör också ett genomtänkt urval av specialplåtar och andra tillbehör.

Ett standardsortiment finns i lager för snabb och smidig leverans, men vi kan även tillgodose vissa önskemål om specialbeslag.

Kraven på tillbehörens funktion och hållbarhet är lika höga som på sortimentets övriga produkter.



KLICKTAK – AM GALANT

- Utseende som ett klassiskt bandtäckningstak
- Högkvalitativ beläggning med lång livslängd
- Lätt att montera
- Erbjuds i skräddarsydda längder
- Lätt att underhålla, lång livslängd
- Möjligheter till kompletta paket av vanliga tillbehör
- Låg takvikt, skonsam mot takstommen

Galant-taket är lätt att montera - använd montageanvisning på armat.se

1

Inled ditt arbete med att montera takfotplåten.
Täck takfotplåtens skruvar med att lager takpapp och täck resten av taket med takpapp ända upp motnocken.



2

Montera ditt tak från höger till vänster. Var noga med mätningen och vinkeln på första och sista plåten när du påbörjar takläggningen.



3

Placera nästa plåt över den föregående plåtens fals och tryck till nederkanten något med träbit och klubba.



4

Fäst med montageskruv 4,2 x 25 mm längs med vänster fals med 300 mm mellanrum.



5

Vindskiveplåten fästs med Coronaskruv 4,8 x 35 mm direkt i vindskivan.



6


Placeranockplåten så att den överlappar vindskiveplåten i start- och slutpunkt ända ut till kanten. Skruva fast nockplåten med Coronaskruv 4,8 x 22 mm i infästningsplåten.



AM Galant



MATERIAL Varmförzinkad lackerad stålplåt	TÄCKANDE BREDD 510 mm
TJOCKLEK 0,60 mm	LÄNGD 1500 – 8000 mm, längre längder erbjuds mot tillägg
VIKT 3,90 kg/m²	TILLVERKNINGSORT Karlstad



AM Galant är försedd med vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Kan monteras direkt på papptak.





Kulörer och tillbehör

Ditt val av AM Galant ger dig åtta färger att välja mellan.

Tänk också på att kontrollera vilka tillbehör du behöver. Ett standardsortiment finns i lager för snabb och smidig leverans, men vi kan även tillgodose vissa önskemål om specialbeslag.

Kraven på tillbehörens funktion och hållbarhet är lika höga som på sortimentets övriga produkter.

Ladda ner vår utförliga monteringsanvisning på armat.se så förstår du hur enkelt det är att lägga ditt vackra AM Galant-tak.

GRANITE®, 55µm		NÄRMASTE NCS	PLÅTENS TJOCKLEK
Antracitgrå	Armat 7011	NCS 7005-B20G	0,60
Svart	Armat 9005	NCS 9000-N	0,60
Tegelröd	Armat 8004	NCS 4040-Y80R	0,60
Silvermetallic	Armat 9006	—	0,60
Mörksilver	Armat 9007	—	0,60
Ärggrön	Armat 6021	NCS 3020-G10Y	0,60
Mörkröd	Armat 3009	NCS S55040-Y80R	0,60
MAGNELIS®		NÄRMASTE NCS	PLÅTENS TJOCKLEK
Magnelis®	—	—	0,60

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Tillverkas i Karlstad.



	Nockplåt AMG 180x180 mm
	Vindskiva AMG 135x120 mm
	Nockplåt Pulpet AMG 115x120 mm
	Rännål AMG 230x230 mm
	Fotplåt AMG 210x70 mm
	Ståndskiva försänkt AMG 130x145 mm
	Ståndskiva AMG 130x170 mm
	Hakskena AMG 55, svart
	Fästbleck AMG 65x15 mm, svart

	Brottslist Ned AMG 200x200 mm
	U-profil AMG 60x28 mm, svart, 500 mm och 2000 mm
	Tätning FastFlash 280 och 560, 5m/ rulle
	Brottslist Upp AMG 200x200 mm
	Z-profil AMG 30x28 mm, svart, 500 mm
	Tätmassa Runotex Tix Transpa-rent
	Lackstift 12ml, för bättring av lackskador
	Montageskruv 4,2x25 olackad
	Coronaskruv 4,8x22Ks lackad Coronaskruv 4,8x35Ks lackad