

C:1 Snörassskydd grind på konsol

Snögrind 6050 1,2 m, Snögrind 6052 2,4 m.

1 st monteringssats 6904 per hel sträcka.

Till varje grind räknas 1 st monteringssats 6905 minus 1 st, ex. 9 st grindar = 8 st monteringssatser.

Se tabell för avstånd mellan snörassskydd sid 38



Skarv av snögrind med skarvstycke



Hylsa 13 mm



Monteringsanvisning där skarvning utföres med skarvstycke:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell sid 38 för avstånd mellan snörasskydd.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med skarvstycke (se illustration ovan).
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande håll.



Skarv av snögrind med bygel och motbleck



Ingår i monteringssats 690500 Bygel & motbleck



Valfri konsol

Monteringsanvisning där skarvning utföres med skarvbyglar:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell sid 38 för avstånd mellan snörasskydd.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med två skarvbyglar/skarv som träs in från ovan respektive undersida för att spänna ihop grind-skarven med motbleck och flänsmutter.
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande håll.

Artikelinformation:

Färg (xx), 20=svart, 30=t-röd, 50=grå

6050 / 6052	Snögrind 1200 mm / 2400 mm
690400	Monteringssats
690500	Monteringssats med byglar
6905xx	Monteringssats skarvstycke

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959