



**mahATN**  
creative cover materials  
since 1810

VEGAN LEATHER


TIFFANY

Kunstleder / Vinyl


# TIFFANY




432 x 1411




432 x 1379




432 x 4336




432 x 4341




432 x 4331




432 x 4337




432 x 4340



432 x 1425




432 x 4338




432 x 1385



432 x 1375




432 x 1424




432 x 1384




432 x 4332




432 x 1380



432 x 1426



432 x 4330




432 x 1371




432 x 1412




432 x 1423




432 x 1418




432 x 1416




432 x 4339




432 x 4335




432 x 1419




432 x 1417




432 x 1413




432 x 1376




432 x 1420




432 x 4334




432 x 1414




432 x 1377




432 x 1374




432 x 4333




432 x 1415




432 x 1378



432 x 1421



432 x 1422



432 x 1386

# VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR TIFFANY 431x, 432x...

|                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Produktspezifikation                                                                                  | Gewicht / Breite           | 600 g/m² +/- 50 g/m² / 137 cm                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       | Dicke / Rollenlänge        | 0,90 mm +/- 0,05 mm / 35 Lfm                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                       | Scheuerfestigkeit          | DIN EN ISO 5470-2: >50.000 Zyklen Martindale                                                                                                                                                            |
|                                                                                                       | Lichtechtheit              | DIN EN ISO 105 - B0 6 Stufe 6                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       | Flammhemmende Ausrüstung   | Automobilindustrie: FMVSS 302<br>Möbelindustrie: DIN EN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 1, 2, IMO 2010 FTP Code Part 8                                                                                |
|                                                                                                       | Eigenschaften              | Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit,<br>UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest,<br>salzwasserbeständig, hautverträglich    |
|                                                                                                       | Reinigung und Desinfektion | Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.<br>Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray,<br>800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei. |
| Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.            |                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich. |                            |                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           |                                                                                                                                                                                             |
| Product-specifications                                                                              | Weight / Width            | 600 g/m² +/- 50 g/m² / 137 cm                                                                                                                                                               |
|                                                                                                     | Thickness / Roll length   | 0,90 mm +/- 0,05 mm / 35 Linear Metres                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | Abrasion resistance       | DIN EN ISO 5470-2: >50.000 Cycles Martindale                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | Color fastness to light   | DIN EN ISO 105 - B0 6 Level 6                                                                                                                                                               |
|                                                                                                     | Flame retardant equipped  | Automobile industry: FMVSS 302<br>Furniture industry: DIN EN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 1, 2, IMO 2010 FTP Code Part 8                                                               |
|                                                                                                     | Property of material      | Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability,<br>UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof,<br>salt-water resistant, non-irritant |
|                                                                                                     | Cleaning and Disinfection | Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.<br>For disinfection and cleaning use 800x221 Spray,<br>800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.                |
| Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner. |                           |                                                                                                                                                                                             |
| All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots. |                           |                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specifications de produit                                                                                                                                 | Poids / Largeur                 | 600 g/m² +/- 50 g/m² / 137 cm                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           | Epaisseur / Longueur du rouleau | 0,90 mm +/- 0,05 mm / 35 Mètres Linéaires                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           | Résistance à l'usure            | DIN EN ISO 5470-2: >50.000 Cycles Martindale                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Résistance à la lumière         | DIN EN ISO 105 - B0 6 Niveau 6                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                           | Retardeur de combustion         | L'industrie automobile: FMVSS 302<br>L'industrie du mobilier: DIN EN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 1, 2, IMO 2010 FTP Code Part 8                                                                                                        |
|                                                                                                                                                           | Qualité                         | Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion<br>et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee,<br>la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique   |
|                                                                                                                                                           | Nettoyage et désinfection       | Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyeur spécial 800x306.<br>Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool<br>800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311 sans alcool. |
| Metallique: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |